

## 23258 KCS-40A/4P

Przełącznik instalacyjny

5905339232588



### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230/400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	40
Kategoria użytkowania	AC-22A
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Typ sterowania	mechaniczne
Liczba modułów	4
Siła dokręcania [Nm]	1,2
Trwałość łączeniowa	2000
Ilość biegunów	4 (12)

### WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	88.5
Szerokość [mm]	70.4

Dokument utworzono: 18.04.2026, 08:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## WYMIARY I MONTAŻ

Długość [mm]	76
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ]	max 16

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25+40
---	--------

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	30
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	30
Masa jednostkowa netto [g]	298
Gramatura [g]	336.67
Waga sztuki brutto [g]	321
Długość opakowania jednostkowego [cm]	7.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.1
Waga kartonu [kg]	10.1001
Szerokość kartonu [cm]	25
Wysokość kartonu [cm]	19.5
Długość kartonu [cm]	50
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.024375

