

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Flex Strip Audio Voice Receiver 3m RGB Remote Control

Flex Strips Audio | Dekoracyjne taśmy LED o ciepłym białym świetle i RGB do użytku wewnątrz pomieszczeń, z odbiornikiem dźwięku i pilotem



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Oświetlenie pośrednie i bezpośrednie

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Regulacja RGB
- Za pomocą zintegrowanych odbiorników głosowych oprawa reaguje na dźwięk i muzykę
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać

Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	12,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	78,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	28 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,50
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 100 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Skuteczność świetlna	10 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	RGB
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	3000,00 mm
Szerokość	10,00 mm
Wysokość	3,00 mm
Masa produktu	200,00 g



FLEX AUDIO 3M RGB VR
RC

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Poliuretan (PU)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Na powierzchni
Obszar zastosowania	We wnętrzu
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Wymiar baterii	CR2025
----------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wyposażenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Pilot i bateria w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Flex Audio RGB
 Informacje prawne	Safety insert G11226667

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Flex COB and Audio

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854448591	Składane pudełko 1	57 mm x 157 mm x 133 mm	242.00 g	1.19 dm ³
4099854448607	Karton wysyłkowy 8	285 mm x 245 mm x 180 mm	2260.00 g	12.57 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.