

32894 KLI-3G

Wskaźnik obecności napięcia na szynę TH35,
5905339328946



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	2.5
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-5-1
Liczba pól	1
Liczba modułów	1
Pobór mocy [W]	0.6

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	81
Szerokość [mm]	17.5
Długość [mm]	72
Miejsce montażu	na szynę TH35
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa

Dokument utworzono: 18.04.2026, 07:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	max 2,5
--	---------

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
-------	-------

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	12
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	120
Masa jednostkowa netto [g]	44
Gramatura [g]	52.42
Waga sztuki brutto [g]	50
Długość opakowania jednostkowego [cm]	7.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	2
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	6.2904
Szerokość kartonu [cm]	24
Wysokość kartonu [cm]	19.5
Długość kartonu [cm]	46
Objętość kartonu [m ³]	0.021528

