

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Spot Hornet 2X2.8W 827 E14 Black

Decor Spot Hornet E14 | Oprawy sufitowe wykonane z metalu w kolorze złotym i materiału tekstylnego z trzonkiem E14



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny
- Sypialnie

Zalety produktu

- Włącznik/wyłącznik w modelu 1-punktowym zapewniający wygodną obsługę
- Exchangeable light sources
- Łatwy montaż
- W zestawie ściemniające lampy LED OSRAM

Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal i tkanina
- Rodzina opraw obejmuje pięć wersji z maksymalnie 4 głowicami punktowymi
- Regulowane oprawy



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	2,80 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	26,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0.026 A
Prąd rozruchowy, czas T	163 μ s
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	492
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	307
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	492
Współczynnik mocy λ	0,9
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	200 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	500 lm
Skuteczność świetlna	35.7 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	0,7
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0,25
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	285.00 °

WYMIARY I WAGA

Długość	360,00 mm
Szerokość	120,00 mm
Wysokość	225,00 mm
Masa produktu	690,00 g



DECOR SPOT HORNET 2X2.8W 827 E14

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny/Złoty
Kolor obudowy	Czarny/Złoty
Materiał	Stal Poliester bawełna
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Na powierzchni
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	We wnętrzu
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Typ oprawki	E14

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj testu pracy awaryjnej	Brak
------------------------------	------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 5 W LED
Liczba źródeł światła	2

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR SPOT HORNET E14
	Deklaracje zgodności	LUM DECOR SPOT HORNET
	Deklaracje zgodności UKCA	LUM DECOR SPOT HORNET

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075847767	Składane pudełko 1	132 mm x 162 mm x 379 mm	900.00 g	8.10 dm ³
4058075847774	Karton wysyłkowy 4	392 mm x 276 mm x 348 mm	4203.00 g	37.65 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.