

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Flat Felt Wall 13W 830 Dark Grey

Decor Flat Felt | Filcowe oprawy z wbudowanym LED w stylu DECOR



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny
- Sypialnie

Zalety produktu

- Przykuwająca uwagę oprawa wykonana z filcu
- Wzornictwo zachwyci Twój dom ciepłą atmosferą
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: filc i metal
- Przewód tekstylny
- LED wysokiej mocy
- Temperatura barwowa: 3000 K



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	13,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	90,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0.1 A
Prąd rozruchowy, czas T	192 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	387
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	242
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	387
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	450 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1200 lm
Skuteczność świetlna	35 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Kąt rozsyłu światła	360 °

WYMIARY I WAGA

Długość	500,00 mm
Szerokość	115,00 mm
Wysokość	100,00 mm
Masa produktu	620,00 g



DECOR FLAT FELT WALL 830 DG

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemnoszary
Kolor obudowy	Ciemnoszary
Materiał	Filc Aluminium
Materiał osłony	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Na powierzchni
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	We wnętrzu
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj testu pracy awaryjnej	Brak
------------------------------	------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR FLAT FELT WALL+CEILING+PENDANT
	Deklaracje zgodności	LUM DECOR holder series
	Deklaracje zgodności UKCA	LUM DECOR holder series

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075847460	Składane pudełko 1	92 mm x 112 mm x 525 mm	800.00 g	5.41 dm ³
4058075847477	Karton wysyłkowy 4	236 mm x 196 mm x 550 mm	3704.00 g	25.44 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.