

## 23197 KRD6-4/100/30

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P  
5905339231970




### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	100
Prąd znamionowy różnicowy [mA]	30
Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego	AC
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm <sup>2</sup> ]	max 25
Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm <sup>2</sup> ]	max 16
Liczba modułów	4
Znamionowa zdolność załączania [A]	6000
Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> [V]	400
Ilość biegunów	4

## WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	82
Szerokość [mm]	70
Długość [mm]	75
Miejsce montażu	na szynę TH35
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ]	do 35



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25÷40

## INFORMACJE DODATKOWE

Certyfikat VDE: Numer 40051582

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	30
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	30
Masa jednostkowa netto [g]	340
Gramatura [g]	390.67
Waga sztuki brutto [g]	416
Długość opakowania jednostkowego [cm]	9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8
Waga kartonu [kg]	11.7201
Szerokość kartonu [cm]	28
Wysokość kartonu [cm]	18.5
Długość kartonu [cm]	47
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.024346

Dokument utworzono: 18.04.2026, 09:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com