

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Neon Digital Flex Strip IP44 3m RGB Remote Control

Neon Digital Flex Strips IP44 | Dekoracyjne kolorowe paski LED do użytku zewnętrznego



Obszary zastosowań

- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków
- Oświetlenie pośrednie i bezpośrednie
- Pomieszczenia codziennego użytku

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Włączanie i wyłączanie, zmiana barwy światła i ściemnianie za pomocą pilota
- Stopień ochrony: IP44
- Ściemnialne

Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	15,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	120,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,50
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	External LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	120 lm
Skuteczność świetlna	8 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	RGB
Kąt rozsyłu światła	160 °

WYMIARY I WAGA

Długość	3000,00 mm
Szerokość	6,70 mm
Wysokość	13,50 mm
Masa produktu	449,00 g



NEON DIGITALFLEX 3M
REMOTE RGB IP44

MATERIAŁY I KOLORY

Materiał	Silikon
Materiał osłony	Poliwęglany
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ połączeń	Wtyczka typu F
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Na powierzchni
Obszar zastosowania	Na zewnątrz

Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Wymiar baterii	CR2025
Liczba dostarczonych baterii	1

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wposażenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Pilot i bateria w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	NEON Digital Flex
	Informacje prawne	Safety insert G11226667
	Deklaracje zgodności	NEON DIGITALFLEX 3M REMOTE RGB

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854449055	Składane pudełko 1	67 mm x 252 mm x 253 mm	557.00 g	4.27 dm ³
4099854449062	Karton wysyłkowy 4	285 mm x 270 mm x 310 mm	2695.00 g	23.85 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.