

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Spot Venus White 3 Spot

Decor Spot Venus White | Oprawy sufitowe z regulowanymi reflektorami



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny
- Kuchnie, przestrzenie robocze
- Montaż powierzchniowy na suficie i ścianach

Zalety produktu

- Wysokiej jakości obudowa o białej lub czarnej matowej powierzchni
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Rodzina opraw obejmuje cztery wersje z maksymalnie 4 głowicami punktowymi
- Włącznik/wyłącznik w wersji 1-głowicowej dla łatwej obsługi
- Regulowane oprawy



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	16,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	120,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	260 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	115
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	115
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	650 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1500 lm
Skuteczność świetlna	41 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdc
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	95 °

WYMIARY I WAGA

Długość	500,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	105,00 mm
Masa produktu	1040,00 g



DECOR SPOT VENUS
500MM 16W 830

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Stal
Materiał osłony	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+40 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Na powierzchni
Regulacja mechaniczna	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR SPOT VENUS
	Informacje prawne	Safety insert G11219279
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Decor Spot Pluto

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854474279	Składane pudełko 1	132 mm x 142 mm x 543 mm	1625.00 g	10.18 dm ³
4099854474286	Karton wysyłkowy 4	558 mm x 298 mm x 289 mm	6500.00 g	48.06 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.