

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Flex Strip Bendable 3m RGB 830 Remote Control

Flex Strips Bendable Multicolor | Giętki pasek LED do zastosowań zakrzywionych lub kątowych



Obszary zastosowań

- Oświetlenie dekoracyjne
- Oświetlenie pośrednie

Zalety produktu

- Możliwość wygięcia w celu dopasowania do zakrzywionych lub kątowych zastosowań

Cechy produktu

- Elastyczny, samoprzylepny pasek RGBW

Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	6,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,50
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	680 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	780 lm
Skuteczność świetlna	104 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	RGBW
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	3000,00 mm
Szerokość	10,00 mm
Wysokość	1,80 mm
Masa produktu	150,00 g



FLEX BENDABLE 3M RGB
830 RC

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Plastic

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20

Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Na powierzchni
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta, t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta, t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Wymiar baterii	CR2025
----------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

– Pilot i bateria w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Flex Bendable
	Informacje prawne	Safety insert G11226667
	Deklaracje zgodności	Flex Bendable Declaration of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854448690	Składane pudełko 1	57 mm x 157 mm x 133 mm	192.00 g	1.19 dm ³
4099854448706	Karton wysyłkowy 6	285 mm x 185 mm x 180 mm	1401.00 g	9.49 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.