


# ALUMINIOWE LISTWY WYKOŃCZENIOWE DO BLATÓW KUCHENNYCH



Będziesz potrzebować!




Odkurzacz



Środek odtłuszczający




Wkrętarka



Wkręty




Sylikon sanitarny




Wyciskacz do kartuszy




## MONTAŻ LISTWY KĄTOWEJ




Przygotuj podłoże, które musi być odpylone, suche i odtłuszczone.




Aby uszczelnić połączenie listwy z blatem nałóż silikon na listwę.




Przyklej listwę aluminiową do blatu.




Przykręć wkrętami przyklejoną wcześniej listwę do blatu.



Nanieś silikon z drugiej strony listwy.



Przyklej blat kuchenny do przykręconej wcześniej listwy.




Usuń nadmiar silikonu, który wypłynie po docięnięciu listwy i blatów.




# ALUMINIOWE LISTWY WYKOŃCZENIOWE DO BLATÓW KUCHENNYCH




## MONTAŻ LISTWY SZCZELINOWEJ




1 Przygotuj podłoże, które musi być odpylone, suche i odfuszczone.




2 Aby uszczelnić połączenie listwy z blatem nałóż silikon na listwę.




3 Przyklej listwę aluminiową do blatu.




4 Przykręć wkrętami przyklejoną wcześniej listwę do blatu.



5 Nanieś silikon z drugiej strony listwy.




6 Przyklej blat kuchenny do przykręconej wcześniej listwy.




7 Usuń nadmiar silikonu, który wypłynie po dociśnięciu listwy i blatów.


## MONTAŻ LISTWY ZAKOŃCZENIOWEJ




1 Przygotuj podłoże, które musi być odpylone, suche i odfuszczone.




2 Nałóż silikon montażowy na listwę.



3 Przyklej listwę do blatu kuchennego.



4 Przykręć wkrętami listwę zakończeniową do blatu.



5 Usuń nadmiar silikonu, który wypłynie po dociśnięciu listwy do blatu.



# WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

W trosce o Twoje zdrowie, bezpieczeństwo oraz długą żywotność produktów firmy Cezar przygotowaliśmy ogólne porady dotyczące montażu i użytkowania naszych wyrobów. W szczególności należy pamiętać, że:

- elementy wykończeniowe (profile aluminiowe, mosiężne, ze stali nierdzewnej) należy chronić przed zabrudzeniem materiałami mokrymi (beton, zaprawa, klej, fugi do płytek itp.) stosowanymi w przemyśle budowlanym, np.: w przypadku zabrudzenia należy niezwłocznie zmyć zanieczyszczenie czystą wodą,
- na powierzchni mosiężnych profili naturalnych może występować patyna, która jest spowodowana naturalnymi procesami utleniania się mosiądzu. Patynę można usunąć ogólnodostępnymi preparatami do pielęgnacji mosiądzu,
- do przycinania profili metalowych nie stosować narzędzi mogących spowodować przegrzanie się materiału,
- do czyszczenia elementów metalowych nie należy stosować środków zawierających chlor, lub inne substancje żrące,
- do montażu profili metalowych stosować tylko kleje montażowe i silikony neutralne chemicznie,
- do czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych nie należy używać żadnych materiałów czyszczących zawierających rozpuszczalniki,
- elementy na których pozostały reszki etykiet, metek cenowych czy taśm należy zmyć szmatką nasączoną denaturatem,
- do czyszczenia powierzchni trzeba stosować tkaninę o wysokim współczynniku pochłaniania wilgoci

Pamiętaj, aby wszelkie prace budowlane były wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy respektują przepisy prawa budowlanego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wyroby, które zostały użyte niezgodnie z przeznaczeniem, lub uległy uszkodzeniu w trakcie nieprawidłowego montażu.

- ! W czasie wykonywania pracy należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchroni to przed nieprzyjemnymi urazami oraz zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i pewny montaż!
- i Kolor wyrobu z różnych partii produkcyjnych może nieznacznie różnić się między sobą odcieniem.



**CEZAR**  
ul. Strefowa 2  
19-300 Elk, Poland  
tel. +48 87 620 99 00  
[www.cezar.eu](http://www.cezar.eu)  
E-mail: [cezar@cezar.eu](mailto:cezar@cezar.eu)



Postępowanie z odpadami - sposób  
ich segregacji - musi być zgodne  
z krajowymi i lokalnymi przepisami.

think  
green



# WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

Pamiętaj, aby wszelkie prace budowlane były wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy respektują przepisy prawa budowlanego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wyroby, które zostały użyte niezgodnie z przeznaczeniem, lub uległy uszkodzeniu w trakcie nieprawidłowego montażu.

- ! W czasie wykonywania pracy należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchroni to przed nieprzyjemnymi urazami oraz zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i pewny montaż!
- i Kolor wyrobu z różnych partii produkcyjnych może nieznacznie różnić się między sobą odcieniem.



**CEZAR**  
ul. Strefowa 2  
19-300 Elk, Poland  
tel. +48 87 620 99 00  
[www.cezar.eu](http://www.cezar.eu)  
E-mail: [cezar@cezar.eu](mailto:cezar@cezar.eu)



Postępowanie z odpadami - sposób  
ich segregacji - musi być zgodne  
z krajowymi i lokalnymi przepisami.

think  
green

