

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: elastyczny wąż ogrodowy 15 m z mosiężnymi złączami 1/2" i 3/4", trójwarstwowym węzem lateksowym oraz pistoletem natryskowym z 9 trybami strumienia.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do doprowadzania i rozpylania czystej wody w zastosowaniach domowych na zewnątrz, takich jak podlewanie roślin, mycie tarasu lub spłukiwanie powierzchni. Nie używać do przesyłania substancji chemicznych, paliw, olejów, cieczy żrących, cieczy łatwopalnych ani wody pitnej przeznaczonej do spożycia.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy produkt nie posiada uszkodzeń, pęknięć, deformacji lub nieszczelności.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie pozostawiać produktu pod ciśnieniem bez nadzoru.
- Nie kierować strumienia wody na ludzi, zwierzęta, urządzenia elektryczne, gniazda, przewody pod napięciem ani instalacje elektryczne.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, gdy nie jest używany.
- Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używać produktu w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła lub gorących powierzchni.

3. Maksymalne parametry użytkowania

- Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego: **8 bar**.
- Stosować wyłącznie z typowymi przyłączami kranowymi 1/2" i 3/4" odpowiednimi do produktu.
- Przed otwarciem dopływu wody upewnić się, że wszystkie połączenia są prawidłowo i szczelnie zamocowane.

4. Zagrożenia związane z ciśnieniem i rozciąganiem

- Wąż wydłuża się pod wpływem ciśnienia wody. Podczas napełniania zapewnić wolną przestrzeń wokół węża.
- Nie rozciągać węża ręcznie na siłę i nie blokować jego naturalnego kurczenia się po opróżnieniu.
- Nie używać węża, jeśli jest skręcony, zagięty, zapętlony lub przyciśnięty ciężkimi przedmiotami.
- Gwałtowne odłączenie złącza pod ciśnieniem może spowodować niekontrolowany ruch węża i obrażenia. Przed demontażem zawsze zamknąć dopływ wody i całkowicie spuścić ciśnienie.
- Nie kierować pistoletu natryskowego w stronę twarzy lub oczu.

5. Montaż i podłączenie

1. Sprawdzić, czy uszczelka jest prawidłowo osadzona w złączu.
2. W razie potrzeby użyć dołączonej taśmy uszczelniającej zgodnie z przeznaczeniem, unikając nadmiernego owinięcia gwintu.
3. Przykręcić złącza ręcznie, bez użycia nadmiernej siły i bez stosowania narzędzi mogących uszkodzić gwint lub elementy mosiężne.

4. Po podłączeniu otwierać wodę stopniowo, obserwując, czy nie występują przecieki.
5. W przypadku wycieku natychmiast zamknąć wodę, spuścić ciśnienie i ponownie sprawdzić montaż uszczelek oraz połączeń.

6. Bezpieczne użytkowanie

- Używać produktu wyłącznie z czystą, zimną lub letnią wodą o parametrach bezpiecznych dla materiałów węża.
- Nie przepuszczać przez wąż gorącej wody, pary ani cieczy podwyższających ryzyko uszkodzenia warstwy lateksowej.
- Nie ciągnąć węża po ostrych krawędziach, żwirze, kolcach, metalu, szkłe ani innych powierzchniach mogących spowodować przetarcie lub przebicie.
- Nie stawać na węży i nie przejeżdżać po nim samochodem, rowerem, wózkiem lub sprzętem ogrodowym.
- Nie używać uszkodzonego pistoletu natryskowego, złączy ani uszczelek.
- Podczas pracy na śliskich powierzchniach zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poślizgnięcia.
- Po zakończeniu podlewania zamknąć dopływ wody i opróżnić wąż.

7. Ryzyko potknięcia i upadku

- Rozłożony wąż może stwarzać ryzyko potknięcia. Układać go tak, aby nie blokował przejść, schodów, podjazdów ani dróg ewakuacyjnych.
- Po użyciu zwinąć i schować produkt w sposób uporządkowany.
- Nie pozostawiać węża na ciągach komunikacyjnych, zwłaszcza gdy jest mokry.

8. Ochrona dzieci i zwierząt

- Elementy takie jak uszczelki mogą stanowić ryzyko połknięcia. Przechowywać małe części poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się pistoletem natryskowym, złączami ani opakowaniem.
- Nie owijać węża wokół szyi, kończyn ani ciała ludzi lub zwierząt.

9. Konserwacja i kontrola stanu

- Regularnie sprawdzać stan zewnętrznej osłony, warstwy wewnętrznej, gwintów, uszczelek i pistoletu natryskowego.
- W przypadku oznak zużycia, pęknięcia, nieszczelności, korozji złączy lub osłabienia materiału natychmiast przerwać użytkowanie.
- Czyścić produkt wyłącznie wodą i miękką ściereczką. Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani rozpuszczalników.
- Zużyte uszczelki wymieniać na odpowiednie części o właściwym rozmiarze.

10. Przechowywanie

- Po każdym użyciu całkowicie opróżnić wąż z wody.
- Przechowywać w suchym, zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed długotrwałym działaniem promieniowania UV, mrozu, śniegu i wysokiej temperatury.
- Nie przechowywać produktu pod ciśnieniem.

- W okresie zimowym przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed zamarzaniem.
- Do przechowywania używać dołączonego uchwyty ściennego lub torby, upewniając się, że wąż nie jest zagięty.

11. Postępowanie w razie awarii

- Jeśli wąż pęknie, rozszczelni się lub złącze poluzuje się podczas pracy, natychmiast zamknąć dopływ wody.
- Nie dotykać uszkodzonego miejsca, dopóki wąż pozostaje pod ciśnieniem.
- Po spuszczeniu ciśnienia odłączyć produkt i sprawdzić zakres uszkodzenia.
- Nie naprawiać prowizorycznie uszkodzonego węża taśmą, klejem lub opaskami, jeśli mogłoby to prowadzić do dalszego zagrożenia podczas pracy pod ciśnieniem.
- W przypadku stwierdzenia trwałego uszkodzenia zaprzestać użytkowania produktu.

12. Utylizacja

Produkt i jego elementy należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych i materiałów wieloskładnikowych. Małe części przechowywać i usuwać w sposób bezpieczny, aby nie stanowiły zagrożenia dla dzieci i zwierząt.

13. Informacje identyfikacyjne

Producent: Zhejiang helen garden co ltd

Marka: HOMEPROTEK



HOMEPROTEK

Garden hose - 15 meters
Tuyau d'arrosage - 15 mètres




15m

5 to 15 meters



Expandable 3x



9 modes



1/2" or 3/4" adaptable





Product parameters

Garden hose 15 m

This box contains :
Expandable garden hose 5 to 15 m
Wall hanger
One handle with 9 modes
Two hose couplings
Three spare gaskets
One roll of Teflon sealing tape
One bag


Scan the QR code
to get more informations
about the product



Do not leave in direct sunlight
Ne pas laisser au contact direct du soleil
Lassen Sie es nicht im direkten Sonnenlicht liegen
Non lasciarlo alla luce diretta del sole
No lo deje expuesto a la luz solar directa




Do not leave outside in low temperatures
Ne pas laisser dehors par temps froid
Lassen Sie es nicht bei niedrigen Temperaturen im Freien
Non lasciarlo all'aperto a basse temperature
No lo dejes afuera a bajas temperaturas



Full



Angle



Mist



Shower



Cone



Jet



Flat



Center



Soaker

 **HOMEPROTEK**

Product parameters

Spaced hose 1.5 m
Maximum pressure 10 bar (150 psi)
Maximum flow rate 12 l/min
Maximum length 100 m
Maximum temperature 100 °C
Maximum weight 1.5 kg

For more information, please visit our website: www.homeprotek.eu
For more information, please visit our website: www.homeprotek.eu
For more information, please visit our website: www.homeprotek.eu
For more information, please visit our website: www.homeprotek.eu
For more information, please visit our website: www.homeprotek.eu
For more information, please visit our website: www.homeprotek.eu
For more information, please visit our website: www.homeprotek.eu
For more information, please visit our website: www.homeprotek.eu



Authorised representative:
Communicate SAS
Address: 10 rue de Penthièvre,
75008 PARIS, France
Email: info@homeprotek.eu

Importer: Communicate SAS
Address: 10 rue de Penthièvre,
75008 PARIS, France
Phone: +33 1 75 43 11 83



PANAN FEIHU PLASTIC CO., LTD.
3RD, WOLONG STREET, JIANGSHAN INDUSTRIAL
PARK PANAN COUNTY ZHEJIANG, CHINA



3 760324 790373

Lot N°: LOT20230502

15m

5 to 15 meters



Expandable 3x



9 modes



3450D polyester



1/2" or 3/4" adaptable

HOMEPROTEK

Product parameters

Garden hose 15 m

This box contains

Expandable garden hose 5 to 15 m

Wall hanger

One handle with 9 modes

Two hose couplings

Three spare gaskets

One roll of Teflon sealing tape

One bag

Do not leave in direct sunlight
Ne pas laisser au contact direct du soleil
Lassen Sie es nicht im direkten Sonnenlicht liegen
Non lasciarlo alla luce diretta del sole
No lo deje expuesto a la luz solar directa


Do not leave outside in low temperatures
Ne pas laisser dehors par temps froid
Lassen Sie es nicht bei niedrigen Temperaturen im Freien
Non lasciarlo all'aperto a basse temperature
No lo dejes afuera a bajas temperaturas




Full



Angle



Mist



Shower



Cone




Jet



Flat



Center



Spine



 **HOMEPROTEK**

Product parameters

Garden hose 15 m

This box contains:
Expandable garden hose 5 to 15 m
Wall hanger
One handle with 9 modes
Two hose couplings
Three spare gaskets
One roll of Teflon sealing tape
One bag

Do not leave in direct sunlight.
Ne pas laisser au soleil direct du soleil.
Lassen Sie es nicht im direkten Sonnenlicht liegen.
Non lasciare alla luce diretta del sole.
No lo dejes expuesto a la luz solar directa.

Do not leave outside in low temperatures.
Ne pas laisser dehors par temps froid.
Lassen Sie es nicht bei niedrigen Temperaturen im Freien.
Non lasciarlo all'aperto a basse temperature.
No lo dejes afuera a bajas temperaturas.




Scan the QR code
to get more information
about the product



Full



Angle



Mist




Shower



Cone



Jet



Flat



Center



Soaker

HOMEPROTEK

Product parameters

Battery life
The battery
operates for up to 12h
on a single
charge with 100%
of the battery
operating time
on a single charge
on a single charge
on a single charge

Scan the QR code
to get more information
about the product



1. The device is made of high quality material and is very durable.
2. The device is made of high quality material and is very durable.
3. The device is made of high quality material and is very durable.



15m

5 to 15 meters



Expandable 3x



9 modes



3450D polyester



1/2" or 3/4" adaptable