

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: Sharkoon Skiller SGK50 S3 PBT, klawiatura mechaniczna RGB, układ 75%

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przewidziany do użytku jako przewodowa klawiatura komputerowa, przeznaczona do współpracy z komputerem stacjonarnym lub laptopem za pośrednictwem złącza USB-A lub USB-C. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w pomieszczeniach zamkniętych i w warunkach domowych lub biurowych.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdzić, czy produkt nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych.
- Nie używać produktu, jeśli przewód, złącze USB, obudowa lub klawisze są uszkodzone.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy, w tym przełączniki i nakładki klawiszy, mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Nie demontować produktu, chyba że czynność jest wyraźnie przewidziana przez producenta, np. wymiana kompatybilnych przełączników w funkcji hot-swap.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać klawiaturę wyłącznie do sprawnego portu USB w kompatybilnym urządzeniu.
- Nie używać nadmiernej siły podczas podłączania lub odłączania przewodu.
- Nie korzystać z produktu mokrymi rękami.
- Chronić produkt przed kontaktem z wodą, wilgocią, deszczem i innymi cieczami.
- W przypadku zalania natychmiast odłączyć klawiaturę od komputera i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponowną próbą użycia.
- Nie umieszczać przewodu w pobliżu źródeł ciepła, ostrych krawędzi ani miejsc narażonych na zgniecenie.

4. Bezpieczne użytkowanie

- Ustawiać klawiaturę na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Nie siadać na produkcie, nie stawiać na nim ciężkich przedmiotów i nie narażać go na silne uderzenia.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza obudowy lub pomiędzy mechanizmy klawiszy.
- Podświetlenie RGB nie powinno być obserwowane z bardzo bliskiej odległości przez dłuższy czas, jeśli powoduje dyskomfort wzrokowy.
- W przypadku odczuwania bólu dłoni, nadgarstków lub palców podczas długotrwałego użytkowania, zrobić przerwę i dostosować stanowisko pracy.

5. Ostrzeżenia dotyczące funkcji hot-swap

- Przed wymianą przełączników zawsze odłączyć klawiaturę od komputera.
- Wymieniać tylko kompatybilne przełączniki i używać odpowiednich narzędzi.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas wyjmowania lub montażu przełączników, aby nie uszkodzić styków, płytki lub obudowy.

- Wszelkie modyfikacje wykonywać ostrożnie, w dobrze oświetlonym miejscu.
- Małe części powstałe podczas wymiany przechowywać poza zasięgiem dzieci.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od komputera.
- Czyścić suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie używać agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.
- Po czyszczeniu upewnić się, że produkt jest całkowicie suchy przed ponownym podłączeniem.

7. Warunki przechowywania i otoczenia

- Przechowywać i używać produkt z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, nadmiernego kurzu, wibracji oraz wysokiej temperatury.
- Unikać miejsc o bardzo wysokiej wilgotności oraz gwałtownych zmian temperatury.
- Nie pozostawiać produktu w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu.

8. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania

- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, odłączyć go od urządzenia i sprawdzić stan przewodu oraz złącza.
- Nie kontynuować użytkowania w przypadku przegrzewania, nietypowego zapachu, dymu lub widocznych uszkodzeń.
- W razie stwierdzenia nieprawidłowości zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia produktu przez wykwalifikowaną osobę.

9. Utylizacja

Zużytego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, jeżeli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.


10. Informacja końcowa dotycząca bezpieczeństwa

Należy zachować niniejsze informacje do późniejszego wykorzystania. Przestrzeganie powyższych zaleceń zwiększa bezpieczeństwo użytkowania oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia produktu i obrażeń.

Sharkoon


RETIROS

SGK50 S3
PBT BLACK



Sharkoon

SGK50 S3
PBT BLACK
SKILLER



SGK50 S3
PBT BLACK

Sharkoon



Sharkoon



SGK50 S3
PBT BLACK

SGK50 S3
PBT BLACK

Sharkoon



Sharkoon


SGK50 S3
PBT BLACK
SKILLER



Sharkoon
SGK50 S3
PBT BLACK
SKILLER



LINEAR




1 Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.



Sharkoon Technologies GmbH
Grüniger Weg 48
35415 Pohlheim | Germany

DEUTSCHES
LAYOUT

YELLOW SWITCHES



Made in China
4096_08_01

SGK50 S3

PBT BLACK



COMPACT
DESIGN



REACTIVE
SWITCHES



ADJUSTABLE
ILLUMINATION



SPECIFICATIONS

GENERAL

- Ergo 3-Tiering Keyboard
- Ergo 3-Tiering Wrist Rest, Soft-Squeeze (Ergonomic)
- Number of Keys: 84, ANSI / ISO 104
- Illumination: 16.7 million colors
- Adjustable Wrist Rest
- Lockable Mouse
- Max. Pulling Force: 1,000 Hz
- Free Keying: 75% Lock
- Detachable Mouse for Game Profiles
- Capacity of onboard Memory: 256 MB
- Detachable Cable
- Weight incl. Cable: 802 g
- Wrist rest incl. Cable: 78 g
- Dimensions: L x W x H: 318 x 129 x 48 mm
- Supported Operating Systems: Windows

KEY PROPERTIES

- N-Key Rollover Support
- Operating Force: 50 x 35 g
- Switch Properties: Linear
- Distance to Activation Point: 2.0 mm
- Operating Life Cycles of Keys:
 - Min. 100 Million Keycycles

CABLE AND CONNECTORS

- Connectors: USB Type-C
- Switch: Detachable Cable
- Cable Length: 180 cm
- Cable Weight: 180 g
- Good Proof: USB Plug

ENGLISH

- Mechanical gaming keyboard with 75 percent layout
- Hot-swap PCB for 3- and 5-pin switches
- High-quality dye-sub PBT keycaps
- Pre-installed Gateron G Pro 3.0 Yellow switches
- Open-source software support for QMK/VIA
- Polycarbonate plate for advanced fixed and removable keycaps
- Double-layer silicone dampers
- Factory-lubed stabilizers

PORTUGUÊS

- Teclado mecânico para jogos com layout de 75 por cento
- PCB hot-swap para substituição de 3 e 5 pinos
- Teclas dye-sub tipo PBT de alta qualidade
- Teclas pré-instaladas Gateron G Pro 3.0 amarelas
- Suporte de software de código aberto para QMK/VIA
- Placa de polycarbonato para teclas fixas e removíveis
- Preenchimento em silicone em duas camadas
- Amortecedores com lubrificação de fábrica
- Estabilizadores com lubrificação de fábrica

MACYAR

- Mechanikus gamebillentyűzet 75 százalékos elrendezéssel
- Hot-swap PCB 3 és 5 pinos kapcsolókhoz
- Magas minőségű, festett szubsztancia PBT billentyűzet
- Előre telepített Gateron G Pro 3.0 sárga kapcsolók
- Nyílt forráskódú szoftvertámogatás QMK/VIA-hoz
- Polikarbonát tárcsa a billentyűk rögzítésére és eltávolítására
- Kétszoros szilikázos csillapítás
- Gyári beállított stabilizátorok

DEUTSCH

- Mechanisch Gaming-Tastatur mit 75-Prozent-Layout
- Hot-Swap-PCB für 3- und 5-polige Schalter
- Hochwertige Dye-Sub-PBT-Tastenkappen
- Vorinstallierte Gateron-Schalter G Pro 3.0 Yellow
- Open-Source-Software-Unterstützung für QMK/VIA
- Polycarbonat-Platte für feststehende und abnehmbare Tasten
- Doppelschicht-Silikonfedern
- Vorgepumpte Stabilisatoren

NEDERLANDS

- Mechanisch gaming toetsenbord met 75% layout
- Hot-swap PCB voor 3- en 5-pins schakelaars
- PBT toetsen van hoge kwaliteit met kleurafbeelding
- Voorinstallatie Gateron G Pro 3.0 gele toetsen
- Open-source software ondersteuning voor QMK/VIA
- Polycarbonaten plaat voor vaste toetsen en verwisselbare toetsen
- Dubbeldegsen siliconedemping
- In de fabriek geïnstalleerde stabilisatoren

TÜRKÇE

- Yükle 75 altınca sahip mekanik oyun klavyesi
- 3 ve 5 pinli anahtarlar için sıcak değiştirilebilir PCB
- Yüksek kaliteli dye-sub PBT klavye tuş kapakları
- Önceden kurulum Gateron G Pro 3.0 sarı anahtarlar
- QMK/VIA için açık kaynaklı yazılım desteği
- Klavye anahtarları için sabit ve değiştirilebilir polikarbonat plak
- Çift katmanlı silikon salıncaklar
- Fabrika ayarlarında stabilizatörler

ITALIANO

- Tastiera da gioco meccanica con layout 75 %
- Hot-swap PCB per switch a 3 e 5 pin
- Capiswitch in PBT di alta qualità con stampa a sublimazione
- Switch Gateron G Pro 3.0 Yellow preinstallati
- Supporto al software open source per QMK/VIA
- Placca in polycarbonato per le tastiere fisse e rimovibili
- Preenchimento in silicone a doppia strata
- Stabilizzatori prelubrificati
- Cavo a spirale USB-C rimovibile

ČEŠTINA

- Mechanická herní klávesnice se 75 % rozložením
- Hot-swap PCB deska pro 3 a 5 pinovou spínače
- Vysoká kvalita dye-sub typy kláves z PBT
- Předinstalované spínače Gateron G Pro 3.0 Yellow
- Podpora open-source softwaru pro QMK/VIA
- Deska z polycarbonátu pro pevné i výměnné klávesy
- Dvostranný silikonový tlumič
- Stabilizátory s továrníma mazaním

РУССКИЙ

- 75 % механическая клавиатура компактного
- Горячий смена PCB для 3- и 5-пиновых переключателей
- Высококачественные PBT-переключатели с цифровым принтом
- Предустановленные переключатели Gateron G Pro 3.0 Yellow
- Поддержка открытого ПО для клавиатуры QMK/VIA
- Клавиатура с PBT-панелью QMK/VIA, переключатели и стабилизаторы
- Поликарбонатная конструкция для переключателей и стабилизаторов
- Двухслойный силиконовый амортизатор
- Стабилизаторы с заводской смазкой

PACKAGE CONTENTS

- SKILLER SGK50 S3 PBT Black
- Keycap Puller Tool
- Switch Puller Tool

日本語

- 75パーセントのメカニカルキーボード—ブラック
- デュアルモードスイッチ用のホットスワップPCB
- 高品質な染料PBTキーキャップ
- あらかじめインストールされたGateron G Pro 3.0 Yellowスイッチ
- QMK/VIAのオープンソースソフトウェアをサポート
- PBT製の固定および取り外し可能なキーボード
- 二層のシリコンパッド
- 工場出荷時に潤滑剤が塗布されたスプリング

ESPAÑOL

- Teclado juego mecánico 75 %
- Hot-swap PCB para interruptores de 3 y 5 pines
- Capiswitch de hecho PBT fabricada por sublimación de alta calidad
- Interruptores Gateron G Pro 3.0 Yellow preinstalados
- Software de código abierto compatible con QMK/VIA
- Placa de polycarbonato para teclados fijos y extraíbles
- Preenchimento de silicona a doble capa
- Stabilizadores lubricados en fábrica
- Cable en espiral extraíble USB-C