

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania samoprzylepnej okleiny / tapety winylowej

1. Przeznaczenie wyrobu

Samoprzylepna folia winylowa (tapeta, okleina meblowa) jest przeznaczona wyłącznie do dekoracyjnego pokrywania gładkich, czystych i suchych powierzchni wewnątrz pomieszczeń, takich jak:

- ściany,
- meble (szafki, komody, biurka, półki, fronty szuflad),
- drzwi wewnętrzne,
- inne stabilne, twarde i gładkie powierzchnie.

Wyrób nie jest przeznaczony do zastosowań konstrukcyjnych, ochronnych, ani jako materiał izolacyjny czy ogniochronny.

2. Ogólne wymagania bezpieczeństwa (zgodnie z zasadami UE GPSR)

- Używaj wyrobu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i opisanymi poniżej instrukcjami.
- Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i przekaz ją wszystkim osobom, które będą używały lub montowały produkt.
- Przechowuj produkt i akcesoria montażowe w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa zastosowania (np. w pobliżu źródeł ciepła, w pomieszczeniach o dużej wilgotności) skonsultuj się ze specjalistą.

3. Ryzyka związane z użytkowaniem i sposoby ich ograniczania

3.1. Ryzyko związane z palnością i temperaturą

- Produkt wykonany z materiału winylowego może ulec zapaleniu w kontakcie z otwartym ogniem lub bardzo wysoką temperaturą.
- **Nie montuj** folii w miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, np.:
 - bezpośrednio nad kuchenkami gazowymi lub elektrycznymi,
 - w obrębie kominków, piecyków, promienników ciepła,
 - na grzejnikach i bezpośrednio nad nimi,
 - na urządzeniach elektrycznych nagrzewających się podczas pracy (piecach, bojlerach, piekarnikach, itp.).
- Zachowaj bezpieczną odległość od źródeł ciepła zgodnie z instrukcjami ich producentów.
- W razie pożaru nie gaś płonącego materiału wodą pod wysokim ciśnieniem w pomieszczeniu zamkniętym. Opuść pomieszczenie i wezwij służby ratunkowe.

3.2. Ryzyko zadławienia i połknięcia (dzieci)

- Nie pozostawiaj niezabezpieczonych rolek, odciętych fragmentów folii ani oderwanych elementów w zasięgu małych dzieci – istnieje ryzyko zadławienia lub uduszenia poprzez zakrycie ust i nosa.

- Odpady materiału natychmiast zbieraj i wyrzucaj do odpowiedniego pojemnika.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią, rolką, taśmą ani podkładem papierowym.

3.3. Ryzyko skaleczenia podczas cięcia

- Do cięcia używaj wyłącznie ostrych narzędzi przeznaczonych do tego celu (nożyk, nożyczki) i zachowaj szczególną ostrożność.
- Cięcia wykonuj na stabilnym podłożu, z dala od dłoni i innych części ciała.
- Podczas cięcia stosuj matę ochronną lub inną osłonę, aby nie uszkodzić podłogi czy blatu.
- Przechowuj narzędzia tnące w miejscu niedostępnym dla dzieci.

3.4. Ryzyko upadku lub potknięcia w czasie montażu

- Podczas montażu na wysokości używaj wyłącznie stabilnych drabin lub podestów roboczych, zgodnie z ich instrukcją.
- Nie stawaj na niestabilnych przedmiotach (krzesła obrotowe, pudła, itp.).
- Utrzymuj miejsce pracy w porządku – nie pozostawiaj rozłożonych narzędzi i rolek na środku przejścia.

3.5. Ryzyko odklejenia i potknięcia po montażu

- Nie stosuj produktu jako okładziny na podłogi, stopnie schodów, progi ani inne powierzchnie, po których się chodzi – produkt nie jest przeznaczony do intensywnego obciążenia i może się odklejać, powodując ryzyko potknięcia.
- Regularnie kontroluj, czy krawędzie folii nie odklejają się, szczególnie w miejscach narażonych na dotyk lub uderzenia.
- W razie zauważenia odklejających się fragmentów natychmiast je popraw lub usuń, aby zapobiec potknięciu.

3.6. Ryzyko uszkodzenia podłoża

- Przed oklejeniem wykonaj próbę na małym, niewidocznym fragmencie podłoża, aby sprawdzić przyczepność i wpływ na powierzchnię.
- Nie naklejaj folii na świeżo malowane powierzchnie – odczekaj co najmniej tyle, ile zaleca producent farby (zwykle minimum 2–4 tygodnie).
- Na delikatnych podłożach (np. niektóre farby, fornir, płyty wykończone słabym lakierem) podczas odklejania może dojść do uszkodzenia powłoki – odrywaj folię powoli i pod dużym kątem.

3.7. Ryzyko podrażnień skóry i dróg oddechowych

- W normalnych warunkach produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń. Zapewnij dobrą wentylację w trakcie montażu i bezpośrednio po nim.
- W przypadku osób szczególnie wrażliwych (alergicy, astmatycy) ogranicz przebywanie w pomieszczeniu podczas montażu i wietrz pomieszczenie.
- W razie wystąpienia podrażnienia skóry po kontakcie z materiałem umyj skórę wodą z łagodnym środkiem myjącym. Jeśli objawy nie ustępują, skontaktuj się z lekarzem.

4. Bezpieczny montaż

4.1. Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia musi być:
 - gładka,
 - sucha,
 - czysta – bez kurzu, tłuszczu, wosku, luźnej farby czy innych zanieczyszczeń.
- Usuń stare, słabo trzymające się powłoki lub fragmenty tapet.
- Odtłuść powierzchnie kuchenne odpowiednim środkiem, a następnie przetrzyj czystą wodą i całkowicie wysusz.
- Nie naklejaj na podłoża wilgotne, z widoczną pleśnią lub oznakami zawilgocenia.

4.2. Przygotowanie do cięcia i klejenia

- Zmierz dokładnie powierzchnię przed cięciem materiału, pozostawiając niewielki zapas (ok. 2–3 cm) na dopasowanie.
- Rozwiń materiał na płaskiej powierzchni i przytnij ostrożnie wzdłuż linii siatki na spodzie.
- Cięcie wykonuj z dala od krawędzi stołu, nad którymi mogłoby dojść do niekontrolowanego ześlizgnięcia noża.

4.3. Aplikacja materiału

- Odklejaj stopniowo papierowy podkład, nie usuwaj go całkowicie od razu, aby uniknąć sklejenia materiału ze sobą.
- Przykładaj wycięty fragment od jednej krawędzi powierzchni i wygładzaj w kierunku przeciwnym używając miękkiej szpachelki, rakli lub suchej ściereczki, aby usunąć pęcherzyki powietrza.
- Nie rozciągaj nadmiernie materiału – może to prowadzić do odkształceń i późniejszego odklejania.
- Jeżeli pojawiają się większe pęcherze powietrza, delikatnie nakłuj je cienką igłą i wygładź powierzchnię.

5. Bezpieczne użytkowanie po montażu

- Nie obciążaj bezpośrednio okleiny ostrymi lub gorącymi przedmiotami (noże, garnki, żelazka, urządzenia grzewcze).
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych (silne rozpuszczalniki, wybielacze) do czyszczenia – mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Do czyszczenia stosuj miękką ściereczkę lub gąbkę z łagodnym detergentem, a następnie wytrzyj do sucha.
- Unikaj stałego kontaktu z wodą pod ciśnieniem (np. bezpośredni strumień prysznica) – produkt jest odporny na wilgoć, lecz nie jest przeznaczony do ciągłego zanurzenia lub zalewania.
- Regularnie sprawdzaj stan okleiny w miejscach intensywnego użytkowania i w razie potrzeby wymień uszkodzone fragmenty.

6. Demontaż i utylizacja

- Przed demontażem upewnij się, że w pobliżu nie ma otwartego ognia ani gorących powierzchni.
- Odklejaj materiał powoli, ciągnąc pod dużym kątem w stosunku do podłoża, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń.
- Oderwane fragmenty natychmiast odkładaj w miejsce, z którego nie mogą zostać przypadkowo wciągnięte przez dzieci lub zwierzęta.
- Utylizuj zużyty materiał zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych lub tworzyw sztucznych.

7. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła.
- Nie przechowuj w temperaturach skrajnych (bardzo wysokich lub bardzo niskich), które mogą pogorszyć właściwości kleju.
- Chroń rolki przed zgnieceniem, zagięciami i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Podczas transportu zabezpiecz produkt przed wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym.

8. Postępowanie w razie wypadku

- **Kontakt z oczami:** w przypadku dostania się drobinek materiału lub kurzu do oczu, przepłucz je obficie czystą wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktuj się z lekarzem.
- **Kontakt z gorącą, topiącą się folią:** nie odrywaj przylegającego materiału z powierzchni skóry – schładzaj miejsce zimną wodą i niezwłocznie zasięgnij pomocy medycznej.
- **Pożar:** w razie zapalenia się materiału natychmiast opuść pomieszczenie i wezwij służby ratunkowe. Nie wdychaj dymu – spalanie tworzyw sztucznych może wydzielać szkodliwe gazy.

9. Dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa

- Nie modyfikuj produktu (np. poprzez podgrzewanie, stapianie, łączenie z nieprzeznaczonymi do tego substancjami chemicznymi).
- Nie stosuj produktu na zewnątrz budynków, jeśli nie jest to wyraźnie przewidziane przez producenta.
- W przypadku planowania zastosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej lub miejscach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa skonsultuj się z osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje.