

Instrukcje BHP dla Spoilera Tesla Model Y

Prosimy o przestrzeganie następujących instrukcji bezpieczeństwa podczas instalacji i użytkowania spoilera do Tesla Model Y:

- **Zawsze stosuj się do instrukcji producenta** podczas instalacji spoilera. Niewłaściwa instalacja może prowadzić do uszkodzeń pojazdu lub utraty stabilności na drodze.
- Zaleca się przeprowadzenie instalacji w temperaturze powyżej 10°C (50°F). W niższych temperaturach klej może nie trzymać wystarczająco mocno, co może skutkować odpadnięciem spoilera podczas jazdy.
- Użyj suszarki do włosów, aby podgrzać taśmę dwustronną, co poprawi jej przyczepność podczas instalacji w chłodniejszych warunkach.
- Po zainstalowaniu spoilera, **przez 48 godzin unikaj kontaktu z wodą**, aby dać czas na pełne przyleganie kleju do powierzchni pojazdu.
- Regularnie sprawdzaj stan spoilera, zwłaszcza po dużych zmianach temperatury lub silnym wietrze. Upewnij się, że nie występują żadne luźne części ani uszkodzenia mechaniczne.
- **Nie modyfikuj spoilera** ani jego komponentów bez konsultacji z producentem, gdyż może to wpłynąć na jego funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania.
- Zachowaj ostrożność podczas jazdy z zainstalowanym spoilerem w trudnych warunkach pogodowych, jak silny wiatr czy intensywne opady. Spoiler może wpływać na zachowanie pojazdu na drodze.
- Instalacja powinna być wykonana przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę techniczną lub przez profesjonalistę w warsztacie samochodowym. Niewłaściwe zamontowanie może zwiększyć ryzyko wypadku.

Stosując się do powyższych wskazówek, zwiększysz bezpieczeństwo i optymalizujesz osiągi swojego pojazdu z nowym spoilerem.





