

Spis treści

Przedmowa	30
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	30
Zawartość opakowania	31
Elementy lampy błyskowej	31
Informacje o baterii	34
Zarządzanie zasilaniem	35
Montaż/demontaż lampy błyskowej	36
Tryb lampy błyskowej – TTL Autoflash	36
1. Tryb TTL	
2. FEC (korekcja ekspozycji błysku)	
3. HSS: synchronizacja z krótkim czasem naświetlania (SSH)	
4. Synchronizacja z drugą kurtyną	
M: Lampa błyskowa ręczna	39
MULTI: Błysk stroboskopowy	40
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową: Transmisja	41
bezprzewodowa (2,4 GHz)	
1. Ustawienia bezprzewodowe	
2. Wybór trybu grupy lamp błyskowych	
3. Ustawianie kanału komunikacyjnego	
4. Ustawienia identyfikacji bezprzewodowej	
5. Wyszukaj wolny/nieużywany kanał	
6. TTL: automatyczne fotografowanie z lampą błyskową	
bezprzewodową	
7. M: Fotografowanie z ręcznym bezprzewodowym błyskiem	
8. MULTI: Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z ręcznym ustawianiem mocy błysku.	
z:	
Sukcesywnie elementaansierseacnosnfitin2u	49
Inne zastosowania	49
1. Synchroniczne wyzwalanie	
2. Wiązka wspomagająca automatyczne ustawianie ostrości	
3. TCM: zmiana trybu TTL/M jednym nacisknięciem	
4. Błysk odbity	
5. ZOOM: Ustaw zasięg lampy błyskowej	
6. Lampa pilotowa	
7. Lampa modelująca	
C.Fn: Ustawianie funkcji niestandardowych	51
zabezpieczające	53
Dane techniczne	54
Rozwiązywanie problemów	55
Przywracanie ustawień fabrycznych	56
Aktualizacja oprogramowania	56
sprzętowego Kompatybilne aparaty	56
fotograficzne	56

Przedmowa

FR Dziękujemy za zakup produktu


NEEWER®

- Spis treści
- Przedmowa
- Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
- Zawartość opakowania
- Elementy lampy błyskowej
- Informacje o baterii
- Zarządzanie zasilaniem
- Montaż/demontaż lampy błyskowej
- Tryb lampy błyskowej – TTL Autoflash
1. Tryb TTL
2. FEC (korekcja ekspozycji błysku)
3. HSS: synchronizacja z krótkim czasem naświetlania (SSH)
4. Synchronizacja z drugą kurtyną
- M: Lampa błyskowa ręczna
- MULTI: Błysk stroboskopowy
- Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową: Transmisja
- bezprzewodowa (2,4 GHz)
1. Ustawienia bezprzewodowe
2. Wybór trybu grupy lamp błyskowych
3. Ustawianie kanału komunikacyjnego
4. Ustawienia identyfikacji bezprzewodowej
5. Wyszukaj wolny/nieużywany kanał
6. TTL: automatyczne fotografowanie z lampą błyskową
- bezprzewodową
7. M: Fotografowanie z ręcznym bezprzewodowym błyskiem
8. MULTI: Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z ręcznym ustawianiem mocy błysku.
- z:
- Sukcesywnie elementaansierseacnosnfitin2u
- Inne zastosowania
1. Synchroniczne wyzwalanie
2. Wiązka wspomagająca automatyczne ustawianie ostrości
3. TCM: zmiana trybu TTL/M jednym nacisknięciem
4. Błysk odbity
5. ZOOM: Ustaw zasięg lampy błyskowej
6. Lampa pilotowa
7. Lampa modelująca
- C.Fn: Ustawianie funkcji niestandardowych
- zabezpieczające
- Dane techniczne
- Rozwiązywanie problemów
- Przywracanie ustawień fabrycznych
- Aktualizacja oprogramowania
- sprzętowego Kompatybilne aparaty
- fotograficzne
1. Należy zawsze przechowywać ten produkt w suchym miejscu.
2. Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
4. Nie należy poddawać go żadnym wstrząsom fizycznym. Produkt nie może być narażony na działanie ognia ani temperatury przekraczającej 50 stopni.
5. Nie należy kierować błysku bezpośrednio w oczy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.
6. Nie używaj produktu w pobliżu substancji chemicznych, gazów łatwopalnych lub innych substancji lotnych, które mogą spowodować pożar lub zakłócenia elektromagnetyczne.
7. Nie używaj podczas deszczu lub w wilgotnych warunkach.
8. W przypadku nieprawidłowego działania produktu należy go natychmiast wyłączyć i spróbować znaleźć prawdopodobną przyczynę.
9. Nieprzestrzeganie zaleceń i ostrzeżeń wymienionych w instrukcji spowoduje unieważnienie gwarancji.

Zawartość opakowania




Lampa
błyskowa
×1




Bateria
litowa ×1



Mini uchwyt ×1



Przewód
zasilający USB
×1




Etui
ochronne ×1



Instrukcja obsługi
×1

Obudowa lampy błyskowej




- ① Bateria litowa
- ② Przycisk zwalnający baterię
- ③ Podstawa stopki
- ④ Głowica lampy błyskowej

- ⑤ Czujnik bezprzewodowy
- ⑥ Lampka kontrolna
- ⑦ mpeisde' **apite**
Tamalma

Elementy lampy błyskowej

PL 2. Panel sterowania



① **Słabotouprzein (Miešie**
< >

② Port USB-C do aktualizacji

③ Gniazdo synchronizacji

④ Przycisk wyboru trybu pracy

blokada trybu

⑤ **Blokadu trybu** / **Wł.** / **Wł.**
< >

⑥ **Przycisk ON-OFF/regulacja**

⑦ Ekran

⑧ Przycisk funkcyjny 1

⑨ Przycisk funkcyjny 2

⑩ Przycisk funkcyjny 3

⑪ Przycisk funkcyjny 4

⑫ Przycisk < > bezprzewodowy

⑬ Lampka kontrolna < >

⑭ Przycisk ON-OFF/regulacja

⑮ Przycisk regulacji

※ **lefashestonpu** avec un **port USB Type C**. **Au l'usage normal**,
mis à jour du **firmware** du **flash** n'est pas nécessaire.


3. Panel

(1) Automatyczna lampa błyskowa TTL

Zoom: wyświetlanie powiększenia


Automatyczna lampa
(Strona 36)

A: Automatyczny **M**: Ręczny
105
(Strona 50)




Elementy lampy błyskowej

(2) Lampa błyskowa ręczna M (strona 39)




(3) MULTI Flash (Strona 40)




(4) Fotografowanie za pomocą transmisji bezprzewodowej (strona 41)

① Jednostka nadawcza



Elementy lampy błyskowej

② Jednostki podrzędne



1. Charakterystyka

①

Całkowicie elastyczne i niebańdopne do 500 razy rozkładowywana do 500 razy.

②Sûndet hæg, siur til nóg og þú getur komd þig á þætti,
 eða

2. Ostrzeżenia

zanurzać uderze



- ①②. Nagy v. Wode
Gardeschilder & Hordrup & Hages

- ③④. арайте

- ⑤⑥. Stępkę przetrząść i przetrząść w miejscu .

- (B) behatárolás az utolsó elmentés óta eltelt időtartamot jelölő számérték, amely meghatározza, hogy hány napig lehet egy adott felhasználó által megtekintett dokumentumok között keresni.

3. Wkładanie i wyjmowanie baterii



① Wyjmowanie baterii

kierunek wskazany na
Przycisk przesunąć przycisk na zdjęciu,
aby wyjąć baterię.

② Wkładanie baterii

haszáraként nem feltétlenül


l'attribution d'un écusson à l'ensemble

Informacje o baterii

4.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Indicateur de niveau de batterie
AF



Indicateur de niveau de batterie	Znaczenie
naładowania baterii	Pełny
3 kreski	Średnio naładowany
2 paski	Niski
1 pasek	Bardzo niski
Pusty pasek	Niski poziom naładowania baterii. Proszę jak najszybciej ją naładować.
Migające	Obecnie nie ma baterii w aparacie. Veuillez recharger la batterie (dans les 10 jours) la batterie peut être stockée pendant un long temps.

Ładowanie/zastąpienie

※ W celu ładowania baterii należy użyć ładowarki.


W celu zastąpienia baterii należy użyć nowej baterii.

W celu ładowania baterii należy użyć ładowarki.
W celu zastąpienia baterii należy użyć nowej baterii.

W celu ładowania baterii należy użyć ładowarki.

na dowolnym przycisku lampy błyskowej, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć lampę błyskową.




W celu ładowania baterii należy użyć ładowarki.

W celu zastąpienia baterii należy użyć nowej baterii.


W celu ładowania baterii należy użyć ładowarki.

Montaż/demontaż lampy błyskowej


FR



1. Zamontuj lampę błyskową aparat fotograficzny.
W celu demontażu lampy błyskowej należy nacisnąć przycisk.



2. Fix z kleszpału photo.
Proszę obrócić pierścień blokujący w prawo, aż zostanie zablokowany.



3. Démonter le flash photo.
W celu demontażu lampy błyskowej należy nacisnąć przycisk.

W celu demontażu lampy błyskowej należy nacisnąć przycisk.

W celu demontażu lampy błyskowej należy nacisnąć przycisk.

W celu demontażu lampy błyskowej należy nacisnąć przycisk.

1. Tryb TTL


stTuTrLlepryziskwyboru trybu <MODE>, aby przejść
eAnppmuoydeze .

- ① Appareil photo posé sur le côté du point mort
- ② Un bras se lève et se repose sur le côté du point mort principal

2. FEC (korekcja ekspozycji w trybie błysk)

Le diagnostic préhospitalier et les diagnostics cognitifs : Quelles causes pour éliminer ?

uratiilseolnordsequoenclesidvysrtaetmioensTTenLvdirooitnênterme



d'Équipement de la Région


- ① Tolentizaprololele

wartość.

- (2) $\exists$

- ③Pexcrisichelafate

wartość na „0.0”.



3. HSS: Synchronizacja wysokiej prędkości (, SSH)

() upreartmionetdaeul'flaa

slavskyhnrcohniosnerisaavtiecntohuatuetseveistevisitesedat


psphadreeilse

qibotaj tawoc xelaf shitep bined project

photonuclear cross sections

TTL

28



FR Wybierz opcję „Synchronizacja z krótkim czasem naświetlania”

- ① Right-click the **My Recent Places** list in the left pane. **Expand** the list.

włączono tryb szybkiej synchronizacji lampy błyskowej.

- ② Little250k papusidejvelustawinipedsiki
Tdbubntuzajimn

- ③ 验证代码是否生效

aquasensordistribuitoncondeservicofReaffirmat . / 52

50. Side effects of butyrophenone derivatives include:

została pomyślnie

aktywowana.

* Si vous avez réglé la vitesse de synchronisation à 1/30s, le mode de l'appareil photo (AutoFP) ou 1/50s (AutoFP) sur un appareil FUJIFILM, l'ouverture de l'obturateur sera réglée sur 1/30s ou 1/50s.

* Avedas nchrisaton à grande vitesse plus vite e

obtentione sa plus la pot e effective du fashid a

* Si l'avis de mise en garde de votre appareil n'apparaît pas sur l'écran RWFLMétrage sur OFF (AutoP) le symbole < > de l'appareil photo est toujours affiché dans l'angle inférieur gauche de l'écran.
Il est enfoncé.

* L e m o d trybu multi-flash nie można ustawić w trybie synchronizacji wysokiej
vi te ss e .

* La protection contre la surchauffe minimise les risques de synchronisation et évite les conséquences.

4. Synchronizacja drugiej kurtyny

Adelmu rînce pise dîltu pîf fîntre vedîşlîon chejîet a vîrtîfîe

dre

zamknięcie migawki.


Spéoluer caticotnivneerzlaesmynocdheroflnaishatRioEnARdusufpravsohtareua

ripdpearuejal photoFUM

M: Lampa błyskowa


FR

Przełącznik trybów (tryb błysku)
Przełącznik trybów (tryb błysku)
Przełącznik trybów (tryb błysku)



1. Tryb błysku (tryb błysku)
2. Tryb błysku (tryb błysku)

błysk.



Przełącznik trybów (tryb błysku)

* Ustawienie jednostki sterującej optycznej S1

Przełącznik trybów (tryb błysku)
Przełącznik trybów (tryb błysku)
Przełącznik trybów (tryb błysku)

* Regulacja jednostki sterującej optycznej S2

Przełącznik trybów (tryb błysku)
Przełącznik trybów (tryb błysku)
Przełącznik trybów (tryb błysku)


Uwaga: Nie należy używać przycisku S2 do regulacji trybów błysku.

MULTI: Błysk stroboskopowy

FR


Przełącznik trybów (tryb błysku)
Przełącznik trybów (tryb błysku)

Przełącznik trybów (tryb błysku)
Przełącznik trybów (tryb błysku)



1. Tryb błysku (tryb błysku)
2. Tryb błysku (tryb błysku)

błysk.



(3) Tryb błysku (tryb błysku)

migawki:

Przełącznik trybów (tryb błysku)
Przełącznik trybów (tryb błysku)

Liczba błysków / Częstotliwość błysków = Szybkość migawki

Przełącznik trybów (tryb błysku)
Przełącznik trybów (tryb błysku)

mniej niż 2 sekundy.

* Po ustawieniu trybu błysku stroboskopowego, należy ustawić tryb błysku na tryb błysku stroboskopowego. Należy ustawić tryb błysku na tryb błysku stroboskopowego.

* Tryb błysku stroboskopowego jest przeznaczony do użytku w trybie błysku stroboskopowego.

* Zaleca się użyć statywu i pilota zdalnego sterowania.

* Nie należy używać trybu błysku stroboskopowego w trybie błysku stroboskopowego.

* Tryb błysku stroboskopowego może być używany w trybie błysku stroboskopowego.

MULTI: Błysk stroboskopowy

* Silenóm bredefahsda ffrh éom me -, le bise
d'enc leaenontru jús u'au dé é ndentemigawa

IR

loimu jépnéuipóitáipé blysovíte
desours

Maksymalna liczba błysków stroboskopowych

Pis an gte d u d ash	1	2	3	4	5	6-7	8-9
1/4	8	6	4	3	3	2	2
1/8	14	14	12	10	8	6	5
1/16	30	30	30	20	20	20	10
1/32	60	60	60	50	50	40	30
1/64	90	90	90	80	80	70	60
1/128	100	100	100	100	100	90	80
1/256	100	100	100	100	100	90	80
Pis an gte d u d ash	10	11	12-14	15-19	20-50	60-200	
1/4	2	2	2	2	2	2	
1/8	4	4	4	4	4	4	
1/16	8	8	8	8	8	8	
1/32	20	20	20	18	16	12	
1/64	50	40	40	35	30	20	
1/128	70	70	60	50	40	40	
1/256	70	70	60	50	40	40	

* A vec l'système de radio omma de novateur, le flash prend en
ch agé groupe de fa bies ex l'ae sen mode flash auto m a t i q u e

o d e f e c h i p o n t a n t q u e l l u b i c a t e f y

T d i d G a g e s o m t

Tou t a n t q u e f a b i e s e g a n s a b f i m i t q u e s t r a n s i e a u f l a s h a e s o
e n m o d e f a s h a u t o T L , f a s h i n a n e l u m i t f a s h e o n t u s o u s f i a d e m o d e f e s é g l a
r p o n t o t r e c h a q u e g r u p e d f a s h e s l a v e s a n s q u i s c t
r r p o d a t e P a c o n s é q u e t é c e s a i e d e r é g e r d h a q u e f a s h e b e i n d i v i d u e l l e m e n t
g s u r l i n t é m a t e p o u r

41

Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową: transmisja bezprzewodowa

IR

m d a e n s u n l e i t s é


l e n d a n g e z f r e t r é g e m m t

m d e o f l d a e s s h d m e f a t i p i t a t

MULTI/OFF.

t p r o m i e r d i a b a n i a (P z y m a d o w e z d j e c i e z a u t o m a t y c z n ą l a m p ą
a Q u o n t i t a s h u r s a n o s n i e l) :

blyskową z modułem odbiorczym



* Dołączony mini uchwyt służy do ustawienia lampy błyskowej.

* E f f e c t u P r o s z ę w y k o n a ć t e s t b l y s k u i p r ó b n e z d j ę c i e p r z e d r o z p o c z ę t e m f o t o g r a f o w a n i a
d e v u e .

* L a d s t a n c e d e t r a n s m i s i o n p e u t ê t r e p l u s c o u r t e s e b i
l e m p l a c e m e n t i e l l u n i e s c a v e s o n a n i o n r e m e n t p a r k
w a r u n k i p o g o d o w e i t p .

Fotografowanie z użyciem wielu bezprzewodowych lamp błyskowych


p r a b i e s c h a u t o m a t i c z n e m u l t i p l i c i s t m u l t i k o m u u p e d g r u p e s t
l p e s a n f o r p a r e n d e n s p r e s h e b e
d e f i k i e f o r p a r e n d e n s p r e s h e b e
(s g)

że działają w różnych trybach błysku.

① Fotografowanie z automatycznym błyskiem (2 grupy slave)


A

B



42


2. Fotografowanie z automatyczną lampą błyskową (3 grupy lamp podrzędnych)




1. Ustawienia bezprzewodowe

Aby ustawić bezprzewodową transmisję, należy ustawić lampę


błyskową nadajnika (głównego)




1. Naciśnij przycisk **GR** i przycisk **SET** na lampie nadajnikowej.



Ustawianie lampy błyskowej odbiorczej (podrzędnej)




1. Naciśnij przycisk **WL OFF** na lampie odbiorczej.



2. Naciśnij przycisk **SET** na lampie odbiorczej.

2. Wybór trybu grupy lamp błyskowych




Proszę nacisnąć przycisk

< i > na lampie nadajnikowej, aby wybrać grupę A/B/C.


2. Proszę ponownie nacisnąć przycisk

< i > na lampie nadajnikowej, aby wybrać tryb pracy lampy błyskowej urządzenia głównego.



3. Naciśnij przycisk

< i > na lampie nadajnikowej, aby wybrać tryb synchronizacji.




4. Naciśnij przycisk **MODE** na lampie nadajnikowej.

3. Ustawianie kanału komunikacyjnego

W celu ustawienia kanału komunikacyjnego, należy nacisnąć przycisk **CH** na lampie nadajnikowej.


1. Naciśnij przycisk **CH** na lampie nadajnikowej.



2. Naciśnij przycisk **SET** na lampie nadajnikowej.

3. Naciśnij przycisk **SET** na lampie nadajnikowej.

Proszę nacisnąć przycisk **SET**



, aby potwierdzić.

* Po ustawieniu kanału komunikacyjnego, należy nacisnąć przycisk


1, aby wyjść.

4.

Parametry identyfikacji bezprzewodowej

En plus de modifier le canal de réception, il est également possible de régler le canal de transmission. Pour cela, appuyez sur le bouton de la fonction 1, pour accéder aux paramètres de transmission. Ensuite, appuyez sur le bouton de la fonction 1, pour accéder aux paramètres de transmission. Ensuite, appuyez sur le bouton de la fonction 1, pour accéder aux paramètres de transmission.


d. Choisir le canal de transmission. Appuyez sur le bouton de la fonction 1, pour accéder aux paramètres de transmission. Ensuite, appuyez sur le bouton de la fonction 1, pour accéder aux paramètres de transmission.



* Appuyez sur le bouton de la fonction 1, pour accéder aux paramètres de transmission. Ensuite, appuyez sur le bouton de la fonction 1, pour accéder aux paramètres de transmission.

5. Proszę wyszukać wolny/nieużywany kanał.


Proszę nacisnąć przycisk [F1] (funkcja 1). Po zakończeniu wejść do ustawień C.Fn i znaleźć opcję SCAN. Jeśli Po wybraniu opcji START zostanie przeprowadzone skanowanie od 1% do skanowania wyświetli się 10 wolnych kanałów.



proszę nacisnąć przycisk [F1] (funkcja 1). Po ustawieniu parametrów, funkcja 1, aby wyjść.

6. TTL-automatyczna fotografia z lampą błyskową bezprzewodową


Proszę nacisnąć przycisk [F1] (funkcja 1). Po zakończeniu wejść do ustawień C.Fn i znaleźć opcję TTL. Jeśli Po wybraniu opcji START zostanie przeprowadzone skanowanie od 1% do skanowania wyświetli się 10 wolnych kanałów.




Jednostka sterująca główna:

Proszę nacisnąć przycisk [F1] (funkcja 1). Po ustawieniu parametrów, funkcja 1, aby wyjść.

PL



2. Naciśnij przycisk [F1] (funkcja 1) dla wybranej grupy.



Jednostka podrzędna

(1) Ustawienie nadajnika.

Ustawienie nadajnika Z2-F zamontowanej na aparacie jako Grupy A/B/C są kompatybilne z funkcją TTL.

(2) Ustawienie odbiornika.

Ustawienie lampy błyskowej Z2-F — sterowanie bezprzewodowe jako urządzenie podrzędny (strona 43). Wybierz jedną z grup A/B/C/D/E.

(3) Sprawdź kanał komunikacyjny.

Proszę nacisnąć przycisk [F1] (funkcja 1). Po ustawieniu parametrów, funkcja 1, aby wyjść.

(4) Umieszczenie aparatu i lamp błyskowych.

Proszę nacisnąć przycisk [F1] (funkcja 1). Po ustawieniu parametrów, funkcja 1, aby wyjść.

(5) Sprawdź, czy lampa błyskowa jest gotowa.


Sprawdź, czy wskaźnik „Flash Ready” nadajnika świeci się.

(6) Proszę sprawdzić, czy lampa błyskowa działa prawidłowo.

1. Naciśnij przycisk testowy na urządzeniu nadającym (głównym).

2. Naciśnij przycisk [F1] (funkcja 1). Po ustawieniu parametrów, funkcja 1, aby wyjść.





Gdy moc błysku
proszę Państwa
aby dostosować moc
wyjścia lampy błyskowej dla grupy
błysku.

STBY/Strona 52).

Korzystanie z automatycznej lampy błyskowej bezprzewodowej


możecie zmienić aparaty używane do robienia zdjęć jednocześnie
z zachowaniem tego samego oświetlenia (urządzenia
podręczne).

* Korekcja ekspozycji błysku (strona 37)


Informacje o nadajniku

możecie zmienić aparaty używane do robienia zdjęć jednocześnie
z zachowaniem tego samego oświetlenia (urządzenia
podręczne).

7. M: Ręczne fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową




Ustawienie trybu lampy błyskowej
<M>
Wnioskując z powyższych informacji, można stwierdzić, że...



8. MULTI: Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową przy

użyciu lampy błyskowej ręcznej.



W trybie ekranu kontrolnego
głównym, naciśnij przycisk
wyboru trybu
, aby wyświetlić <MULTI>.
Proszę ustawić migawkę ekranu
stroboskopowy w trybie
głównego.
Wyświetli się ułamek ułamkowy
<MULTI>.

* Nous vous conseillons de télécharger l'application de l'enseignant sur votre smartphone (à télécharger sur l'App Store ou sur Google Play) pour pouvoir accéder à l'application de l'enseignant et ainsi pouvoir accéder à l'application de l'enseignant.

* Modifiez l'Dp pour éviter les interférences.

2. Assurez-vous que le bûche a complètement recylé pour qu'il n'y ait plus de risque de déclenchement d'un incendie par le rayonnement du feu qui lui est adjoint. Protégez le bûche sur la face

me) et que la fonction de
n'a pas été déclenchée

* V eilem odíreč age du fashenpassantenm odem and
(M) Sla paaisem od TL,vous devez d'éc rcher un
przedblys

3. Le détecteur d'effluents organiques biodégradables est-il mentalement satisfaisant?

* Veuillez m'adresser les piles (des piles alcalines et de 5V) sortent comme mandés pour les piles du décodeur de flash).

1. Synchroniczne wyzwalanie

1025meulConcordesyc24topisubquelafatovreddechepe

synchronizacja z migawką aparatu fotograficznego.

2. Faire un dessin d'ensemble d'un groupe informatique

Dans les situations prises en compte, le fait d'être lumineux ou à faible luminosité n'a pas d'impact sur la performance.

jeleamnoiedalapsiinatracubamudloques
cpoonutrrafasctiel

beépírtás és társasági adó felé történő átszámításra

Autofokus wyłącza się automatycznie.

Aby wyłączyć funkcję autofokusa, należy ustawić „AF” na „OFF” w C.Fn.

*A táblázatban az egyes társadalmi csoportok közötti különbségek szignifikanciáját jelöljük.


dokładna

pozycji	Promień wykrywania
Środek	0,6-10 m / 2,0-32,8 stóp
Obwód	0,6-5 m / 2,0-16,4 stóp

3. C ~~is~~ ^{is} ~~Chapman~~ ^{Chapman} ~~symmetry~~ ^{symmetry} ~~TL~~ ^{TL} ~~M~~ ^M
Ts mMp :

eliseu@demreche.it | eliseu@demreche.it

Ciesz się komfortem
Pracuj wygodnie i bezpiecznie
bpo.eu/rozsennosci




Insufficiently defined the above mentioned TICaMnareńsion Mabakwować

FR 4. Błysk odbity

[illegible]

Proszę ustawić głowicę lampy błyskowej, aby określić kierunek odbicia.

-7-120°



5. ZOOM: Ustaw kolor pokrycia lampy błyskowej



tributary
 led
 Enonmmdoedl'eapzopoamreial
 flash.

```
M      28      Inms = bpevalstr(duum ms uzrMle/Fbo u  
1      ut)     end < >  
        tonfunkci]
```




Sgiuiv'eolulescroégulverzellaacdoisutvaenrctuerfeocdaulefladsehl'mobajneuteilf
nie ma ciemnych obrazy.
laetinnecout est m'ens

6. Lampa pilotowa



7. Flash modelowania

Światło błyskowe jest funkcją, która umożliwia ustawienie czasu trwania błysku. Aby aktywować tę funkcję, należy nacisnąć przycisk **AF** na panelu sterującym. Po aktywacji funkcji, na ekranie pojawi się informacja o ustawionym czasie trwania błysku. Aby zmienić ten czas, należy nacisnąć przycisk **Zoom** na panelu sterującym. Po zmianie czasu trwania błysku, na ekranie pojawi się informacja o nowym czasie trwania błysku.



Aktywacja lampy kontrolnej:

1. Nacisnąć przycisk **AF** na panelu sterującym.
2. Nacisnąć przycisk **Zoom** na panelu sterującym.
3. Nacisnąć przycisk **set** na panelu sterującym.

1. Nacisnąć przycisk **AF** na panelu sterującym.

2. Nacisnąć przycisk **Zoom** na panelu sterującym.

3. Nacisnąć przycisk **set** na panelu sterującym.

4. Nacisnąć przycisk **AF** na panelu sterującym.

5. Nacisnąć przycisk **Zoom** na panelu sterującym.

6. Nacisnąć przycisk **set** na panelu sterującym.

7. Nacisnąć przycisk **AF** na panelu sterującym.

8. Nacisnąć przycisk **Zoom** na panelu sterującym.

9. Nacisnąć przycisk **set** na panelu sterującym.

10. Nacisnąć przycisk **AF** na panelu sterującym.

11. Nacisnąć przycisk **Zoom** na panelu sterującym.

12. Nacisnąć przycisk **set** na panelu sterującym.

13. Nacisnąć przycisk **AF** na panelu sterującym.

14. Nacisnąć przycisk **Zoom** na panelu sterującym.

15. Nacisnąć przycisk **set** na panelu sterującym.

16. Nacisnąć przycisk **AF** na panelu sterującym.

17. Nacisnąć przycisk **Zoom** na panelu sterującym.

18. Nacisnąć przycisk **set** na panelu sterującym.

19. Nacisnąć przycisk **AF** na panelu sterującym.

20. Nacisnąć przycisk **Zoom** na panelu sterującym.

21. Nacisnąć przycisk **set** na panelu sterującym.

22. Nacisnąć przycisk **AF** na panelu sterującym.

23. Nacisnąć przycisk **Zoom** na panelu sterującym.

24. Nacisnąć przycisk **set** na panelu sterującym.

Proszę użyć funkcji personalizacji, aby ustawić parametry zgodnie z poniższą

Symbole funkcji niestandardowych	Funkcja	Nastawienie	Instalacja
AF	Faisceau assistant AF	ON	on
		Wył.	wyłączone
STBY	Régulateur automatique	ON	on
		Wył.	wyłączone
RX STBY	Minuterie de mise en marche horst	60min	60 minut
		30 min	30 minut
		Wył.	wyłączone
BEEP	Signal sonore	ON	włączony
		Wył.	wyłączony
SCAN	Recherche de canaux libres/non utilisés	Wył.	Wył.
		START	łączyć
CH	Regulacja kanałów	01-32	Ustawianie kanałów
ID	ID bezprzewodowe	Wył.	wyłączone
		01-99	Wybrać se z n c h i f f e de 01 à 99
DIST	Odległość od lampy błyskowej	1-100M	1-100 m błysk
		0-10 m	0-10 m z lampą błyskową
ZOOM	Ogniskowa	APS	18-69 mm
		135	25-105 mm
MODEL	Lampa modelująca	CONT	modelowanie ciągłe
		INTER	Lumière à intermitten
L I G H T M O D E	Lampa modelująca		góra
			lampe pilot inférieure

Funkcje zabezpieczające

1. Funkcje zabezpieczające

① éedimadéédéepachéséndhaupléde60fish continues
Rest 30fish

()

② Smiivnouutsed Wyzwólcie ponad 30 ciągłych błysków

čaklntntrndzpdctntntrfctls
šntntrnfstppntrfctls
dtrpvdvto psc Bkrd
Pscpvdtrfctls
npoenmd oins10minut,abylyshzaczakl
anletmauermt

Liczba błysków, które aktywują zabezpieczenie przed przegrzaniem:

Moc	Liczba błysków
1/1	30
1/2 +0,7	40
1/2 +0,3	50
1/2	60
1/4(+0,3,+0,7)	100
1/8(+0,3,+0,7)	200
1/16 (+0,3, +0,7)	300
1/32 (+0,3, +0,7)	500
1/64 (+0,3, +0,7)	1000
1/128 (+0,3, +0,7)	
1/256 (+0,3, +0,7)	

2. Inne funkcje bezpieczeństwa

* du 1^{er} juin 1994 au 31 mai 1995

Pański numer

~~referencyiny~~

reference: nny: hives u r léan L C D	Znaczenie
E1	Und ébute tdéé b p p é q u o n c n e b æ y d æ d u f a h n e s o r t e q u e b f i s h n e p a t p i s s a t e n c l e r V e u l z e d m a n e r l e f a h S i l b è m p e s s e y e u l b æ n o y e r ten produkt do centrum serwisowego.
HOT	Le f i s h Z o m p r e n d r e f o n c t i o n q u i u r c h a u f . L e f i s h s e p r o t è g e c o n t r o l d a m n a g e a u f f a s h c a s é p m p é r a u t a l i t é r a u r b a c t i v e b s q u e b d e l a p p a r e l e s t o p w y s k i . D a n s c e c a s , v o u s d e v e z a r r ê t e r d u t i l i s e r a f f a s h p e n d a n t 10 m i n u t e s a m o i n s .

Specyfikacje techniczne

Model	ZZF
Appareils compatibles	Ligne photo numérique compacte Fujifilm Finepix F700
Moc (wyjście I/L)	APS; 18-69 mm 76 Ws 135; 28-105 mm
Zasięg błysku	Zoom automatyczny, Zoom ręczny Tętno diastole i tętno skurczowe (tętno) 0.30 Hz / element - 7.12 V / element
Czas trwania błysku	1/180 do 1/20000 sekundy
System kontroli	Kontrola ekspozycji
ekspozycji Korekcja	Błysk automatyczny TTL i błysk ręczny Ręczny; FEB: ±3 stopnie co 1/3 stopnia
Exposure Modes (F E Q)	(Es b d t n s FE Ce FEB) p e u e n t r e c o m b r e s
Tryb synchroniczny	Synchronizacja pierwszą kurtyną sekundę synchronizacji nieprzerwanie synchronizacja z drugą kurtyną
MULTI flash	Autonomia (do 100 razy, 200 Hz)
Lampa błyskowa bezprzewodowa (transmisja radiowa 2,4 G)	
Funkcja bezprzewodowej lampy błyskowej	Nadajnik, odbiornik, wyłączone
Grupy nadajników	A, B, C, D, E (grupa kompatybilna z grupą E)
Grupa de réception et de transmission	déclencheur du flash et de la lampe à incandescence
Zasięg transmisji (w przybliżeniu)	100 m
Kanały	32 grupy : 01-32
ID	01-99
Zakres częstotliwości	2412,75 MHz-2464,25 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	5,30 dBm
Pamięć flash do modelowania	Wyświetlacz LCD i wyświetlacz LCD
Wiązka wspomagająca automatyczne ustawianie ostrości	
Efektywny zasięg (w przybliżeniu)	Środek: 0,5-10 m / Obreza: 0,5-5 m
Źródło zasilania	
Wbudowany akumulator litowo-jonowy	Bateria litowo-jonowa 7,2 V/3000 mAh
Czas ładowania	Environ 5 heures. L'adaptateur ED rouge s'utilise en brisant le flash externe.
Nombre de flashes à pile usance	Około 600 Automatyczne wyłączenie po
Oszczędność energii	environ 2 secondes de charge. (Minimum 1 seconde de charge)
Mode de déclenchement desynchronisé	Gniazdo (Hot shoe), linia synchronizacji 2,5 mm
Moc	Lampa pilotowa 2 W
Temperatura barwowa	3300 K ± 200 K
Informacje ogólne	
Wymiary	76*76*206 mm
Waga netto bez baterii	460 g
Waga z baterią	580 g

Rozwiązywanie

Jeśli problem z urządzeniem spowodować stronę FR
głównie z powodu nieprawidłowego

1. Lampa błyskowa aparatu nie działa

① Lampa błyskowa aparatu nie jest dobrze zamocowana do urządzenia

→ Urządzenie zostanie ponownie uruchomione.

② Nieprawidłowo zamontowana lampa błyskowa aparatu.

2. Automatyczne wyłączenie

① Rozłożenie elastycznego materiału pozostaje na miejscu (nie może być usunięte).

→ Aby przycisnąć przycisk, należy przycisnąć przycisk.

② Aby przycisnąć przycisk, należy przycisnąć przycisk (nie może być usunięte).

→ Aby przycisnąć przycisk, należy przycisnąć przycisk (nie może być usunięte).

3. Automatyczny zoom nie działa.

Lampa błyskowa aparatu nie jest dobrze zamocowana do aparatu.

→ Aby przycisnąć przycisk, należy przycisnąć przycisk (nie może być usunięte).

4. Ekspozycja lampy błyskowej jest niedoświetlona lub prześwietlona.

① Aby przycisnąć przycisk, należy przycisnąć przycisk (nie może być usunięte).

② Aby przycisnąć przycisk, należy przycisnąć przycisk (nie może być usunięte).

③ Aby przycisnąć przycisk, należy przycisnąć przycisk (nie może być usunięte).


5. Lampa błyskowa aparatu nie działa.

Ogniskowa obiektywu przekracza obszar pokrycia lampy błyskowej.


→ Proszę sprawdzić ustawioną ogniskową lampy błyskowej.

wej.

Przywrócić ustawienia fabryczne



① Proszę nacisnąć przycisk 'set' i przycisnąć przycisk '1' i przycisnąć przycisk '2' i przycisnąć przycisk '3' i przycisnąć przycisk '4'.



② Proszę nacisnąć przycisk '1' i przycisnąć przycisk '2' i przycisnąć przycisk '3' i przycisnąć przycisk '4'.

Przywrócić ustawienia fabryczne

zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej.

Strona internetowa: www.fujifilm.com

Uwaga: Aby przycisnąć przycisk, należy przycisnąć przycisk (nie może być usunięte).

※ Aby przycisnąć przycisk, należy przycisnąć przycisk (nie może być usunięte).

※ Aby przycisnąć przycisk, należy przycisnąć przycisk (nie może być usunięte).

※ Aby przycisnąć przycisk, należy przycisnąć przycisk (nie może być usunięte).

※ Aby przycisnąć przycisk, należy przycisnąć przycisk (nie może być usunięte).

Przywrócić ustawienia fabryczne

Strona internetowa: www.fujifilm.com

unikalny produkt

FUJIFILM:

X-T50, X-S20, X-T5, X-H2, X-H2S, X-T30 II, GXF100S, X-E4, X-S10, X-T30, GFX50R, X-T3, X-H1, X-T20, GFX50S, X-T10, X100VI, X100V, X100S

Strona internetowa: www.fujifilm.com

NEEWER®

Manufacturer	Shenzhen Neeer Technology Co., Ltd.
Address	Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023 Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen Guangdong 518001, China vip@neewer.com
UK REP	Lingfeng Electronic (UK) Ltd International House, 10 Churchill Way, Cardiff, CF10 2HE, United Kingdom office.lingfeng@gmail.com
EC REP	NW Formations GmbH Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany info.nwformations@gmail.com



CARTONE

PAP 20

COLLEZIONE DI CARTA

Controlla le linee guida comunali locali.
Ridurre il volume della scatola



FR

Cet appareil
se recycle

A DÉPOSER
EN MAGASIN



A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou



FR



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

- ⚠ WARNING** Please Do Not Disassemble Without Authorization.
- ⚠ AVERTISSEMENT** Veuillez ne pas démonter sans autorisation.
- ⚠ WARNUNG** Bitte nicht ohne Genehmigung zerlegen.
- ⚠ ATTENZIONE** Si prega di non smontare senza autorizzazione.
- ⚠ ADVERTENCIA** Por favor, no desarme sin autorización.
- ⚠ WAARSCHUWING** Gelieve niet te demonteren zonder toestemming.
- ⚠ OSTRZEŻENIE** Proszę nie demontować bez upoważnienia.
- ⚠ VARNING** Var god demontera inte utan tillstånd.

NEEWER®