

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: lakier bezbarwny / lakier nawierzchniowy w sprayu o wykończeniu połysk, szybkoschnący, do stosowania m.in. na powierzchniach metalowych i z tworzyw sztucznych; zestaw z uchwytem pistoletowym.

1. Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do nanoszenia cienkiej warstwy lakierniczej metodą natryskową na odpowiednio przygotowane powierzchnie. Używać wyłącznie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem i instrukcją na opakowaniu.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem przeczytać całą etykietę oraz wszystkie ostrzeżenia.
- Produkt stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach.
- Nie używać w pobliżu źródeł ciepła, iskiei, otwartego ognia ani gorących powierzchni.
- Nie palić podczas używania produktu.
- Unikać wdychania rozpylonej mgły, par i aerozolu.
- Unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami i odzieżą.
- Nie rozpylać w kierunku twarzy, ludzi ani zwierząt.
- Produkt przechowywać i stosować poza zasięgiem dzieci.

3. Ryzyka związane z aerozolem i substancjami chemicznymi

- Pojemnik jest pod ciśnieniem — może pęknąć lub eksplodować po ogrzaniu.
- Opary mogą tworzyć mieszaniny łatwopalne z powietrzem.
- Długotrwałe lub intensywne narażenie na opary może powodować podrażnienie dróg oddechowych, zawroty głowy, senność lub złe samopoczucie.
- Kontakt z oczami lub skórą może powodować podrażnienie.

4. Środki ochrony indywidualnej

- Nosić okulary ochronne, aby zapobiec dostaniu się aerozolu do oczu.
- Stosować rękawice ochronne odporne na chemikalia.
- W przypadku niewystarczającej wentylacji używać odpowiedniej ochrony dróg oddechowych do prac lakierniczych.
- Nosić odzież roboczą chroniącą skórę przed zabrudzeniem i kontaktem z produktem.

5. Bezpieczne przygotowanie do użycia

- Przed rozpoczęciem pracy zapewnić intensywną wentylację pomieszczenia lub pracować na zewnątrz w miejscu osłoniętym od silnego wiatru.
- Usunąć wszystkie źródła zapłonu z obszaru pracy.
- Zabezpieczyć otaczające powierzchnie przed przypadkowym natryskiem.
- Sprawdzić, czy powierzchnia przeznaczona do lakierowania jest czysta, sucha i odpowiednio przygotowana.
- Przed właściwym użyciem wykonać próbny natrysk w mało widocznym miejscu.

- Przed zamocowaniem uchwytu pistoletowego upewnić się, że jest on prawidłowo i stabilnie osadzony.

6. Bezpieczne użytkowanie

- Wstrząsnąć pojemnikiem zgodnie z instrukcją na opakowaniu przed użyciem.
- Podczas natrysku trzymać pojemnik pionowo, o ile instrukcja na opakowaniu nie stanowi inaczej.
- Nakładać cienkie warstwy, unikając nadmiernego rozpylania i spływania produktu.
- Zachować bezpieczny odstęp od malowanej powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta na etykiecie.
- Nie przekłuwać ani nie zgniatać pojemnika, także po zużyciu.
- Nie rozpylać na rozgrzane elementy, instalacje elektryczne pod napięciem ani pracujące urządzenia.
- Po zakończeniu pracy przewietrzyć miejsce użycia do całkowitego rozproszenia oparów.

7. Ograniczenia użytkowania

- Nie stosować w zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach.
- Nie stosować do celów innych niż powlekanie powierzchni.
- Nie używać na powierzchniach mających kontakt z żywnością, wodą pitną lub wewnątrz przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, chyba że wyraźnie dopuszczono to na etykiecie produktu.
- Nie używać przez dzieci ani osoby, które nie potrafią bezpiecznie obchodzić się z aerozolami i środkami chemicznymi.

8. Przechowywanie

- Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskiei, płomieni i materiałów utleniających.
- Pojemniki przechowywać w pozycji stabilnej, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.

9. Postępowanie w razie narażenia

- **Wdychanie:** wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić jej odpoczynek w pozycji ułatwiającej oddychanie. W razie utrzymywania się objawów skontaktować się z lekarzem.
- **Kontakt ze skórą:** zmyć dużą ilością wody z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W razie podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
- **Kontakt z oczami:** ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo wyjąć. Kontynuować płukanie. W razie podrażnienia zasięgnąć pomocy medycznej.
- **Połknięcie:** nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem zatruc.

10. Postępowanie w przypadku pożaru

- W razie pożaru stosować odpowiednie środki gaśnicze do pożarów cieczy łatwopalnych, takie jak piana, proszek gaśniczy lub dwutlenek węgla.

- Pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić wodą z bezpiecznej odległości.
- Nie wdychać dymu i produktów spalania.

11. Utylizacja

- Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucać do ognia ani nie spalać pojemnika, nawet po opróżnieniu.
- Nie wylewać pozostałości do kanalizacji, gleby ani wód powierzchniowych.

12. Dodatkowe zalecenia zgodne z GPSR (UE)

- Używać produktu tylko wtedy, gdy opakowanie jest nienaruszone i czytelnie oznakowane.
- W przypadku zauważenia uszkodzenia pojemnika, nieszczelności lub nieprawidłowego działania rozpylacza nie używać produktu.
- Zachować informacje o produkcie i ostrzeżenia do późniejszego wykorzystania.
- Przed przekazaniem produktu innej osobie przekazać również wszystkie informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania.







Ⓜ 4G/Y4.0/S/25/D/BAM 12894-DS Smith-N



AEROSOLS

AUPROTEC®

AUPROPAIN T GLOSS

-klar-



X001K019EV

AUPROTEC Lackspray A...iginal Pistolengriff
Neu

Herstellerinformationen - Manufacturer Information

AUPROTEC GmbH & Co. KG

Eichelbergstraße 13

09212 Lumbach, Oberhofma - Germany

E-Mail: compliance@auprotec.com

Tel: +49 (0)3722 469383 0

4G/Y4.0/S/25/D/BAM 12894-DS Smith-N



AEROSOLS