

Instrukcje Bezpieczeństwa

Środowisko Operacyjne i Uwagi

- Podczas korzystania z urządzenia, trzymaj je z dala od wody.
- Używaj urządzenia w dobrze wentylowanym środowisku i trzymaj je z dala od ognia.
- Ze względu na to, że to urządzenie jest bezprzewodowe, trzymaj je z dala od innych źródeł zakłóceń.
- Nie rozmontowuj urządzenia.
- Proszę używać standardowego źródła zasilania, wysokie napięcie może uszkodzić urządzenie.
- Umieść zużyte baterie w pojemniku do recyklingu, nie wyrzucaj ich do kosza na śmieci.

Instrukcje Obsługi Mikrofonu

- Zainstaluj 2 baterie AA przed użyciem mikrofonu bezprzewodowego. Proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 1. Odkręć tylną część mikrofonu.
 2. Zainstaluj baterie, zwróć uwagę na prawidłową polaryzację, a następnie przykręć tylną część z powrotem.*Uwaga: Nie odwracaj polaryzacji baterii.*
- Aby włączyć lub wyłączyć mikrofon, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.
- Naciśnij przycisk HI-LO, aby zmienić częstotliwość na ekranie mikrofonu.

Instrukcje Obsługi Odbiornika

- Ładuj odbiornik za pomocą portu USB-C. Dioda czerwona wskazuje ładowanie, żółta ładowanie w toku, a zielona wskazuje pełne naładowanie.
- Gdy odbiornik nie jest połączony z mikrofonem, dioda RF jest wyłączona. Kiedy połączenie jest prawidłowe, dioda RF świeci ciągle.

Rozwiązywanie Problemów

- Mikrofon nie emituje dźwięku, a dioda RF migocze wolno:
 1. Upewnij się, że odbiornik i mikrofon są wyłączone.
 2. Odkręć tylną część mikrofonu i zainstaluj baterie.
 3. Przytrzymaj jednocześnie przycisk HI/LO i przycisk zasilania, aż ekran mikrofonu szybko zamiga.
 4. Włącz odbiornik i poczekaj około 5 sekund, a następnie naciśnij przycisk HI/LO na mikrofonie raz, aż ekran przestanie migać, oznacza to udane parowanie.
 5. Wyłącz mikrofon i przykręć tylną część z powrotem.
- Jeśli odbierany dźwięk jest zniekształcony lub zakłócony, zmień kanał lub upewnij się, że odbiornik znajduje się w zasięgu działania mikrofonu.
- Jeśli mikrofon nie daje się włączyć, sprawdź poprawność instalacji baterii lub wymień je na nowe.



TW-630 Wireless Microphone





Good
Holding



Clear
Sound



Easy
Setup



Steady
Signal



support@tonormic.com




www.tonormic.com



MADE IN CHINA

US RESPONSIBLE PERSON: EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO US LIMITED
ADDRESS: 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY, DOVER, DE 19901
UK RESPONSIBLE PERSON: LIFEWIT LIMITED
ADDRESS: FLAT 237, 233 HIGH STREET CROYDON SURREY, ENGLAND CR0 1FY, UNITED KINGDOM
EU RESPONSIBLE PERSON: LIFEWIT GmbH
ADDRESS: LUDWIGSTRASSE 27B, 97070 WÜRZBURG
MANUFACTURER: FUJIAN ZHENHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
ADDRESS: NO.10,XIAN ZHI ROAD,MAWEI DISTRICT,FUZHOU,FUJIAN,CHINA

Brand Name: TONOR
Model NO: TW-630
Product Name: Wireless Microphone
Sensitivity: -51dBV
Frequency Response: 50Hz-15kHz
Output Impedance: 600Ω
S/N Ratio: 96dB
Input Sample Rate: 48kHz
Bit Rate: 24Bit
THD+N: 0.03%
MADE IN CHINA



Nom de la Marque: TONOR
Numéro de Modèle: TW-630
Nom du Produit: Microphone sans Fil
Sensibilité: -51dBV
Réponse en Fréquence: 50Hz-15kHz
Impédance de Sortie: 600Ω
Rapport S/B: 96dB
Taux d'échantillonnage d'entrée: 48kHz
Débit Binaire: 24Bit
THD+N: 0.03%
FABRIQUÉ EN CHINE



Markenname: TONOR
Modell Nr.: TW-630
Produktname: Drahtloses Mikrofon
Empfindlichkeit: -51dBV
Frequenzgang: 50Hz-15kHz
Ausgangsimpedanz: 600Ω
S / N-Verhältnis: 96dB
Eingangssabtastrate: 48kHz
Bitrate: 24Bit
THD + N: 0.03%
IN CHINA HERGESTELLT



Marca: TONOR
Modelo: TW-630
Nombre del Producto: Micrófono Inalámbrico
Sensibilidad: -51dBV
Respuesta de Frecuencia: 50Hz-15kHz
Impedancia de Salida: 600Ω
Relación Señal/Ruido: 96dB
Frecuencia de Muestreo de Entrada: 48kHz
Tasa de Bits: 24Bit
THD+N: 0.03%
FABRICADO EN CHINA




Marchio: TONOR
Modello NO: TW-630
Nome Prodotto: Microfono Wireless
Sensibilità: -51dBV
Risposta in Frequenza: 50Hz-15kHz
Impedenza di Uscita: 600Ω
Rapporto S/N: 96dB
Frequenza di Campionamento in Ingresso: 48kHz
Bit rate: 24Bit
THD+N: 0.03%
FATTO IN CINA



Merknaam: TONOR
Modelnr: TW-630
Productnaam: Draadloze microfoon
Gevoeligheid: -51dBV
Frequentierespons: 50Hz-15kHz
Uitgangsimpedantie: 600Ω
S/N Ratio: 96dB
Invoer samplefrequentie: 48kHz
Bitsnelheid: 24Bit
THD+N: 0.03%
GEMAAKT IN CHINA



WEEE ID: DE 57064210




FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



DÉCLARATION FCC: Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation du FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.



DECLARACIÓN DE LA FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) el dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida interferencia que pueda causar operación no deseada.





TONOR

