

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania filtra prywatyzującego do monitora (zgodnie z wymogami ogólnymi bezpieczeństwa produktów UE – GPSR)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Produkt jest filtrem prywatności do monitorów o przekątnej 19" i proporcjach ekranu 5:4.
- Przeznaczony jest do użytku wyłącznie na płaskich ekranach o zgodnych wymiarach (ok. 376 × 302 mm).
- Produkt jest elementem akcesoryjnym – nie jest zabawką, nie powinien być używany przez dzieci do zabawy.

2. Grupa użytkowników i nadzór

- Wyrób może być używany przez osoby dorosłe.
- Dzieci i młodzież mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, która zapoznała się z instrukcją.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub poznawczej powinny używać produktu wyłącznie przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru lub wsparcia.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i przechowywać ją na przyszłość.
- Upewnić się, że rozmiar filtra odpowiada rzeczywistym wymiarom widocznej części ekranu (szerokość × wysokość).
- Nie modyfikować wyrobu, nie przycinać go oraz nie stosować innych niż dołączone akcesoriów montażowych.
- Nie stosować produktu w środowisku o podwyższonym ryzyku (np. w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury, substancji łatwopalnych lub korozyjnych).

4. Ryzyka związane z nieprawidłowym użytkowaniem

- **Ryzyko uszkodzenia monitora** – niewłaściwe przyklejenie taśm, nadmierne dociskanie lub zginanie filtra może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni ekranu.
- **Ryzyko upadku lub obsunięcia się filtra** – nieprawidłowy montaż może skutkować zsunięciem się filtra i uszkodzeniem monitora lub innych przedmiotów.
- **Ryzyko ograniczenia widoczności** – filtr zmniejsza kąt widzenia i jasność ekranu; nie należy podejmować czynności wymagających bardzo szybkiej reakcji, polegając wyłącznie na obrazie z tak wyposażonego monitora.
- **Ryzyko dla małych dzieci** – małe elementy (taśmy klejące, przezroczyste uchwyty) mogą stanowić ryzyko zadławienia; przechowywać z dala od dzieci.
- **Ryzyko podrażnień** – w przypadku znanej nadwrażliwości na tworzywa sztuczne należy ograniczyć kontakt skóry z materiałem filtra i elementami klejącymi.

5. Warunki środowiskowe i przechowywanie

- Używać i przechowywać produkt w suchym pomieszczeniu, z dala od wilgoci, skrajnych temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia.

- Unikać ekspozycji na temperatury poniżej 0 °C i powyżej 40 °C, aby nie dopuścić do odkształceń materiału.
- Chronić przed bezpośrednim kontaktem z cieczami, rozpuszczalnikami, środkami żrącymi, agresywnymi detergentami i olejami.
- Podczas przechowywania nie zginać filtra; odkładać go na płasko lub w oryginalnym opakowaniu ochronnym.

6. Bezpieczny montaż

Przed rozpoczęciem montażu odłączyć monitor od zasilania, aby uniknąć przypadkowego przegrzania, zaparowania ekranu lub uszkodzeń podczas czyszczenia.

6.1. Przygotowanie ekranu

- Wyłączyć monitor i odczekać, aż ekran ostygnie.
- Delikatnie oczyścić powierzchnię ekranu załączoną ściereczką lub miękką, niestrzępiącą się szmatką.
- Nie używać środków czyszczących na bazie alkoholu, amoniaku, acetonu ani innych agresywnych substancji, które mogą uszkodzić powłoki ekranu.

6.2. Montaż za pomocą taśm dwustronnych (opcja 1)

1. Upewnić się, że powierzchnia ramki monitora jest czysta i sucha.
2. Naklejać taśmy dwustronne wyłącznie na ramkę monitora lub zalecane przez producenta obszary, nie na aktywną część ekranu.
3. Odkleić warstwę ochronną z taśm bez dotykania powierzchni klejącej palcami.
4. Ostrożnie wyrównać filtr względem krawędzi ekranu, unikając naprężeń i zginania materiału.
5. Delikatnie docisnąć filtr do taśm, nie używając nadmiernej siły.

6.3. Montaż za pomocą przezroczystych uchwytów/zakładek (opcja 2)

1. Przymocować uchwyty zgodnie z instrukcją do zewnętrznych krawędzi ekranu lub ramki.
2. Nie zasłaniać nimi czujników, kamer ani otworów wentylacyjnych monitora.
3. Wsuwając filtr w uchwyty, robić to powoli i równomiernie, bez wyginania i skręcania materiału.
4. Sprawdzić stabilność zamocowania przed ponownym włączeniem monitora.

7. Bezpieczne użytkowanie

- Przed dłuższą pracą upewnić się, że filtr jest prawidłowo osadzony i nie przesłania czujników ani kamer, jeśli są potrzebne.
- Unikać dotykania krawędzi filtra ostrymi przedmiotami (długopisy, spinacze, narzędzia), które mogą spowodować pęknięcia lub odpryski.
- Nie wyginać i nie skręcać filtra – może to prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń i utraty właściwości optycznych.
- Nie stosować dodatkowych taśm, klejów czy mocowań, które nie są przeznaczone do kontaktu z ekranami elektronicznymi.
- W razie zauważenia pęknięć, znacznych zarysowań, odkształceń lub odklejania się elementów montażowych – zaprzestać używania produktu i usunąć go z monitora.

8. Ochrona oczu i ergonomia

- Filtr ogranicza częściowo odbłaski i część światła niebieskiego, nie zastępuje jednak zasad higieny pracy przy monitorze.
- Podczas długotrwałej pracy robić regularne przerwy, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami ergonomicznymi.
- Ustawić monitor na odpowiedniej wysokości i odległości, aby zminimalizować zmęczenie oczu i napięcie mięśni szyi.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć monitor i odłączyć go od zasilania.
- Ostrożnie zdjąć filtr, jeśli sposób montażu na to pozwala, nie używając gwałtownej siły.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej lub lekko zwilżonej wodą ściereczki z mikrofibry.
- Nie używać środków ściernych, proszków, papieru kuchennego ani twardych gąbek.
- Nie spryskiwać bezpośrednio filtra żadnymi płynami – nanosić je wyłącznie na ściereczkę, jeśli jest to konieczne.
- Przed ponownym montażem upewnić się, że filtr jest całkowicie suchy.

10. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku pęknięcia, głębokich rys lub odkształceń natychmiast zaprzestać używania.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać, kleić czy podgrzewać uszkodzonego filtra.
- Uszkodzony produkt przechowywać poza zasięgiem dzieci.

11. Utylizacja

- Produkt wykonany jest z tworzyw sztucznych; po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucać do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy przewidują selektywną zbiórkę takich materiałów.
- Przekazać filtr do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych lub postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji akcesoriów elektronicznych.
- Elementy klejące i małe części należy gromadzić w zamkniętym opakowaniu, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu przez dzieci lub zwierzęta.

12. Zgodność z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów

- Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją, co jest warunkiem ograniczenia ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników.
- Wszelkie odstępstwa od zalecanych metod montażu, użytkowania, przechowywania i czyszczenia mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka uszkodzenia wyrobu, monitora lub innych przedmiotów oraz potencjalnego zagrożenia dla użytkownika.



PROTECT
YOUR SCREEN




Premium Screen Protector

ZOEGAA

Manufacturer shen zhen shi ka mo wen hua ke ji yo xian gong si

Address guang ming jie dao guan guang lu hua qiangchuang yi chan ye yuan
3dong Azuo 1702dan wei 518118
Shenzhen, Provinz Guangdong, China



Company: E-CrossStu GmbH
Address: Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main



FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



UK
CA



WARNUNG
VOR ERSTICKUNG UND ERSTICKUNG Halten Sie Plastikbeutel und Schutzfolien von Kindern fern. Verwenden Sie Beutel und Folien nicht in Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufställen. Ordnungsgemäß entsorgen.

Note:
If you have any questions, please feel free to
contact us and we will resolve your issue within 24 hours.



macbook pro 13 360°
全胶防窥

0449