


Instrukcja obsługi RM120

SmallRig



RM120 Long-Battery-Life RGB Video Light User Manual

Small Rig · Big Dream

In order to ensure users' safety and prevent damages to the product due to any improper use, please carefully read the "Warnings" below and properly keep this User Manual for future reference.

Foreward

Thank you for purchasing SmallRig's product.

Warnings

- Please read this User Manual carefully.
- Do not use the product in water because it is not dust or water proof.
- Do not let the product fall to the ground, be hit or suffer violent impact.
- Do not exert pressure on its OLED screen because over pressure will cause permanent damage to the screen.
- Do not use the product in the completely closed environment, or it may lead to rise of internal temperature, which causes product failure, ignition or other accident.
- Do not look straight at the LED bead in use from close range, or it may cause visual impairment.
- Do not place the product nearby any combustible or volatile solution, or it may cause a fire disaster or smog.
- Be sure to power the product off when it is not in use.
- When the battery is not in use for a long time, please charge and discharge the battery every 6 months, and provide it with about 60% of the electric quantity to prolong its use life.

Since there are some hazardous substances in the battery, please do not discard it. Instead, dispose of the product that is damaged or will never be used according to the waste management measures.




Please do not disassemble the product or change its battery. If you have any question, please contact the seller to apply after-sales service.


Instructions

- Please read this User Manual carefully, especially the "Warnings".
- Please use or store the product in the environment mentioned herein.
- It will be regarded as an improper use when the users are not correctly follow the User Manual or use the product under the specific working condition.

W Ben



Product Details



Przełącznik zasilania

Pokrętko regulacji jasności OIM

Kontrola funkcji Wheel FN

%: Nenu Bra\on SET

Product Features

9mallPig RMX 20 Long-Baery-Life FIGB V+deo Light mini przenośna lampa wideo RGB o bardzo długiej żywotności (l Berlin coetiaoua lighünq na najwyższym poziomie). Deši jest idealnie dopasowany do materiałów metalowych. Natężenie można precyzyjnie regulować w zakresie @ - 100a we wszystkich trybach.

a wde renge o+ 2WCE - BLOCK m OF:T mde. W trybie RGBW można mieszać światło czerwone, światło zielone, światło zielone i światło białe.

Współczynnik można regulować w zakresie od 0 do 100. Tryb FX ma Æ O 12 specjalnych efektów świetlnych. Wewnętrzny zintegrowany system ochrony przed nadmierną temperaturą odgrywa rolę wysoce \emperatury+ aromatycznej. aromatycznego. Ten układ jest interfejsem ładowania Sha-C i obsługuje protokoły PD i OC. i OC.

Functions

- Proszę przekręcić przełącznik zasilania do pozycji leR, aby podświetlić ekran.
- Proszę wyłączyć urządzenie, przewietrzyć ekran OLED i przekręcić przełącznik zasilania w prawo, aby zsumować lub wyłączyć ekran. w prawo, aby podsumować ekran.

2. CCT Mode

- Proszę obrócić produkt lub nacisnąć przycisk menu SET, aby przejść do trybu CA:T. Ustawianie temperatury kolorów Nacisnąć pokrętko wielofunkcyjne rN do wewnątrz i wybrać ikonę temperatury kolorów " ".
- Proszę nacisnąć raz pokrętko wielofunkcyjne PL. Wartość temperatury wzrośnie o 1 COK, a pokrętko automatycznie powróci do poprzedniego położenia.
- Proszę nacisnąć i przytrzymać pokrętko wielofunkcyjne. Temperatura koloru nie będzie wzrastać, a maksymalna wartość to BSCOK.
- Proszę nacisnąć mul"-fwnc1- pokrętko FN temperatura barwowa przeciągnie się przez TITIS. a pokrętko automatycznie się zrestartuje.
- Proszę nacisnąć wielofunkcyjne pokrętko r/i i wcisnąć przycisk , aby temperatura barwowa spada. będzie nadal spadać, minimalna wartość to 25COK
- GF49Ł+ QfCEI ad}u6tm@L Proszę nacisnąć jedno pokrętko wielofunkcyjne FN i wybrać opcję zielony produkt ien'

- Proszę przesunąć pokrętko mull-tunMion FN w górę jeden raz, zielona wartość zmniejszy się o t. i wszystkie del automatycznie odbiją.
- Proszę nacisnąć pokrętko wielofunkcyjne FN i przytrzymać je, aby zwiększyć wartość. Wartość maksymalna wynosi 40.
- Proszę przesunąć pokrętko wielofunkcyjne FN w dół, zielona wartość wzrośnie o 1, a pokrętko pokrętko ponownie się obróci.
- Proszę obrócić pokrętko wielofunkcyjne FN w dół i przytrzymać. Wartość zielonego koloru będzie nadal spadać. minimalna wartość wynosi - T 0.

3. Tryb RGBW

' Wt'0h pfoduet i6 tuFn9d CE , [bless tha' wf U tx I ton SET ro efttel' th9 F-tGBW MCEia. Proszę nacisnąć pokrętko wielofunkcyjne, aby zmienić ustawienia w ikonach W. " -- " -- -(R: czerwony, G: zielony, g' niebieski).

- Proszę przesunąć pokrętko €Np onoe, wartość 'ncreises o T, a pokrętko będzie autgmatiGalę rel<iunJ.
- Proszę wcisnąć i przytrzymać przycisk l-al IN, wartość będzie się zwiększać, a średnia wartość wyniesie 2s6.
- Jeśli funkcja zostanie wciśnięta więcej razy, wartość zmniejszy się o l, a pokrętko zostanie przytrzymane. will automatically rebound.
- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku FN prędkość będzie nadal spadać,

- Regulacja jasności: proszę przesunąć pokrętko regulacji jasności DIM do pozycji 'ntreaoe Proszę przesunąć suwak w dół, aby zmniejszyć jasność, Poziom jasności można regulować w zakresie 0 - TCE).

- Proszę nacisnąć pokrętko sterowania funkcjami FN do przodu, aby nacisnąć strzałkę na ekranie. IT O end tñie Hsl Made, md when press the Function Control Wheel FN inward to meke the arrow on the acreen zo T do H.
- W interfejsie HMI proszę użyć pokrętła BrTghtvss Adjusmg Drab OIld, aby wyregulować jasność. Można go obracać w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność.
- Proszę obrócić PL u rd aby zmniejszyć dopasowanie o 1°, a tryb zostanie cofnięty +° e+Jto "ria Tyłko.
- Proszę obrócić FN do góry i przytrzymać, aby utrzymać wciśnięty, a jego zasięg może wynosić do 360°. Za poobróceniu FN do góry, obrót wyniesie 0°.
- Turn FN downward once to decrease hue 1°; and the wheel will be back automatically.
- r jm FN d0 "ward a 0 hdd it to Up de- ee8i "s Uw who can be d0wn IO a".
- Po przekroczeniu minimalnej wartości, TI stanie się 360°.
- Nagroda za wykonanie strzałki na ekranie ml do s.
- Proszę obrócić FN w górę jeden raz, aby zwiększyć sBtłlrację o 1, a koło zostanie obrócone w górę.

- Turn FN upward and hold it to keep increasing the saturation which can be up to 100.
- Proszę obrócić FN w dół jeden raz, aby zmniejszyć wartość o 1, a koło VIII zostanie obrócone w dół.

- Ttim PN w dół i Md it toFlop deeeacing the sauratio" Rich eau be down to 0°.

5. Scene Mode

- Po włączeniu jedi proszę nacisnąć przycisk Dennu aby włączyć tryb Scerm

- W trybie Scena proszę użyć przycisku Bri@tneas A\$ustinq Mo6 OIM.O, aby wyregulować ustawienia.
- Mogą Państwo przekręcić go w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność.
- W trybie Soere, proszę wcisnąć pokrętko sterowania sekcją P FN do wewnątrz, aby przełączać.
- pomiędzy Weming Node, GB Cycle Mode, Lightnmg lldode i Sqaetal Node.

efekty świetlne

Paparazzi (2S00K 85@K) @	@ Pandom (ŚT. HSI) @
Pulsujący	Cre
@SOS	@ TŶ (45 0K - 6 K)
@wülding	@ rault aJib l z5œxi - 8soox ' ugxtning ' 'so0x - Bar]
Ⓜ Alarm Lamp	Ⓜ Loop { CCT, HSI }
@rlre-orM	


6. Wyświetlacz baterii Le'rel

gdy prrdMt ls t med o-,carent bettery level! - proszę ustawić 0ie#are8 m td OLED się. Gdy @ moc wyjściowa zmienia się, wyświetlany poziom naładowania baterii zmienia się wraz z

7. Ładowanie

- F1a8Hri9 baterii lesel Non m00^s 10w Battery'. Proszę podłączyć produkt z ładowarką 6V / 9V, podłączając ładowarkę do interfejsu LBB-C. Jeśli ładowanie jest w normie, na wyświetlaczu pojawi się ikona wtyczki CII, a poziom naładowania baterii będzie odbijać się jak bieżąca woda. Po zakończeniu ładowania zostanie zakończone, in@at@ ol battery level will stop bouncing.
- Jeśli urządzenie Vie wymaga naładowania po zakończeniu fazy, należy użyć ładowarki U9B SV / 3Å lub wyższej.

L=t25mm W=7L2mm H=i5.hmm



Tips

Panowanie przy pełnej mocy przez długi czas może powodować nieprawidłową temperaturę powierzchni studni, co jest niekomfortowe dla skóry i bezpośrednio odnosi się do temperatury żelaza. Aby chronić Vie ballon Fée, proszę nie używać światła o długim czasie świecenia.

Specifications

cob- rempeexire	z K - saat
Jasność	II 100
CRI	96+-
TLCI	9B+
Maksymalne natężenie oświetlenia	T600LuxgXI4M
Bardzo wysoka wydajność	5xIorn4h / 3.zv / te.5M
	7W MAX
Ładowarka	15W
Temperatura pracy	0 C 45 C
Napięcie	T2bmm 75.2mm - 15.5mm
Waga	duży

Notes on Temperature Warning

- 1. Pfcdat jest uzywany w warunkach wysokiej temperatury, jesli produkt jest uzywany w sposob ciagly przez dlugi okres czasu. **Wszystko to automatycznie**
- 2. automatycznie wytlaczy zasilacz, **dopoki nie bedzie on gotowy do pracy.**
Produkt jest uzywany w srodowisku o niskiej temperaturze otoczenia. JW takich srodowiskach produkt moze nie dzialac **prawidlowo.**

Guarantee Card

Senal NQ	
Nazwa produktu	
Data zakupu	
Nazwa uzytkownika	
Mobile	
Address	
Receipt	

Service Warranty

Proszę zachować oryginalny paragon i kartę gwarancyjną. Upewnij się, że sprzedawca zapisał na nich datę zakupu i SH produktu. Są one wymagane do uzyskania gwarancji.

service

Warunki gwarancji posprzedażowej

- 1.7 Polityka zwrotów Oaks DOA: W ciągu 7 dni od daty otrzymania paczki mogą Państwo dokonać wymiany, jeśli otrzymany przedmiot **działa nieprawidłowo** lub jest uszkodzony (ani nie został spowodowany przez człowieka). Koszt wysyłki zwrotnej **zostanie** poniesiony **przez EmailRJg.**
- 2.1 -Roczna gwarancja W ciągu 1 roku od daty otrzymania paczki wadliwy produkt, który nie został spowodowany przez człowieka, **kwalifikuje** się do bezpłatnej naprawy / wymiany; wadliwy produkt, który został spowodowany przez człowieka, naprawa naprawa / **wymiana zostanie** naliczona na podstawie **poziomu** uszkodzenia.

This warranty does not cover

- t. Wadliwy produkt spowodowany przez użytkownika lub urządzenie.
- 2. Etykieta identyfikacyjna produktu lub etykieta 9N zostanie usunięta lub zniszczona.
- 3. Produkt jest naprawiany przez inną osobę w naszej firmie lub przez Państwa.

€ E FC2

RoH56 0

zf

www.smallrig.com

Wyprodukowano w Chinach

Producent Sher+Zheri Leqi Networ# TeChnology Co , Ltd
Add: I st Floor, Buildi- g./azhouIndustrial Park, 8antian, Lon9
ang, Shenzhen, Guangdong, Chiny



X001LKRPTZ

SMALLRIG Led Videoleuchte RG...

NEW

3808

3808

N2-4-J31 0568

执行标准: GB 7000.1-2015

3808 LQ-B004-01



Long Battery Life
长续航



Metal Body
全金属



Any Color
全色彩

RM120 RGB Video Light

RM120 全彩补光灯

Specifications / 规格参数

Maximum Power Consumption 最大功耗	7W
Battery Specification 电池规格	5000mAh / 3.7V / 18.5Wh
Input 输入	5V  2A / 9V  2A



In the Box / 包装清单

RM120 RGB Video Light RM120 全彩补光灯	×1	Diffuser 柔光罩	×1	User Manual 用户手册	×1
Dual-Head Cold Shoe Adapter 双片冷靴座	×1	USB-C Charging Cable USB-C 充电线	×1		

Manufacturer: Shenzhen Leqi Innovation Co., Ltd.

制造商: 深圳市乐其创新股份有限公司

Add: Rooms 103, 501 and 601, Building 5, Fenghe Industrial Park,
Nos. 1301-50 Guanguang Road, Longhua District, Shenzhen,
Guangdong, China.


地址: 中国广东省深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-50号
丰和工业园厂房5栋103、501、601

Consignor: Shenzhen LC Co., Ltd.

委托商: 深圳市乐长科技有限公司

Add: Rooms 602, Building 5, Fenghe Industrial Park, No. 1301-50
Guanguang Road, Xinlan Community, Guanlan Street,
Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

地址: 中国广东省深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-50号
丰和工业园厂房5栋602



Model: RM120
 Shenzhen Leqi Network Technology Co., Ltd.
 Shenzhen, China



Model: RM120
 Shenzhen Leqi Network Technology Co., Ltd.
 Shenzhen, China



FREE YOUR DREAM



Shenzhen Leqi Network Technology Co., LTD
 dichiara che l'apparecchiatura radio [RM120 RGB Video Light]
 è conforme alla direttiva [2014/30/EU(EMC); 2011/65/EU, (EU) 2015 / 863 (RoHS);].
 Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente QR Code.

LQ-A051-11

- ⚠ Enthält eingebaute nicht austauschbare Lithiumbatterien, nicht demontieren oder austauschen, Explosionsgefahr.
- ⚠ Ne pas démonter ou remplacer la batterie au lithium intégrée non amovible, car cela peut entraîner un risque d'explosion.
- ⚠ Non smontare o sostituire la batteria al litio interna non rimovibile, poiché comporta un rischio di esplosione.
- ⚠ No desmonte ni sustituya la batería de litio integrada no extraíble, ya que supone un riesgo de explosión.
- ⚠ Zawiera wewnętrzny, nieodłączny akumulator litowo-jonowy, nie próbować demontażu ani wymiany akumulatora, istnieje ryzyko wybuchu.
- ⚠ Disassembler inte eller byt ut det inbyggda icke-avtagbara litiumbatteriet, eftersom det innebär en explosionsrisk.
- ⚠ Bevat een ingebouwde niet-verwijderbare lithiumbatterij. Niet demonteren of de batterij vervangen om explosiegevaar te voorkomen.
- ⚠ Ne pas démonter ou remplacer la batterie au lithium intégrée non amovible, car cela peut entraîner un risque d'explosion.

EC REP
 GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA, CASTELLANA 9144, 28046 Madrid, compliance.gavimosa@outlook.com

UK REP
 Sea&Mew Accounting Ltd, Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD, info@seamew.net

Manufacturer Email: support@smallrig.com



SmallRig

**RM120
RGB Video Light**

