

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania niezarządzalnego przełącznika Ethernet 2,5 Gbps z 5 portami RJ45. Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, do łączenia kompatybilnych urządzeń sieciowych przy użyciu odpowiedniego zasilacza i przewodów sieciowych.

1. Przeznaczenie

- Używaj urządzenia wyłącznie do zastosowań sieciowych zgodnych z jego konstrukcją.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego lub biurowego w suchych pomieszczeniach.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz, w miejscach narażonych na opady, kondensację pary wodnej lub wysoką wilgotność.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie, zasilacz i przewody nie są uszkodzone. Nie używaj produktu, jeśli widoczne są pęknięcia, odkształcenia, nadtopienia lub uszkodzenia izolacji.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je oraz elementy wyposażenia poza zasięgiem dzieci.
- Trzymaj produkt z dala od małych części opakowania, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, nie otwieraj obudowy i nie próbuj naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
- Używaj wyłącznie zasilania zgodnego z danymi znamionowymi urządzenia i dostarczonego z nim osprzętu.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo działającego gniazda sieciowego.
- Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada parametrom wskazanym dla urządzenia lub zasilacza.
- Nie dotykaj zasilacza, wtyczki ani przewodów mokrymi rękami.
- Chroń przewód zasilający przed zgnieceniem, przecięciem, przegrzaniem i kontaktem z ostrymi krawędziami.
- Nie przeciążaj gniazd elektrycznych ani listew zasilających.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, przenoszeniem lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Aby odłączyć zasilanie, chwytaj za wtyczkę, a nie za przewód.

4. Miejsce instalacji i wentylacja

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Pozostaw wolną przestrzeń wokół obudowy, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie ciepła.
- Nie umieszczaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak koce, poduszki czy dywany, które mogą ograniczać wentylację.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, wzmacniacze, nagrzewnice lub w miejscu bezpośredniego nasłonecznienia.
- Unikaj miejsc narażonych na nadmierne zapylenie, drgania lub wstrząsy mechaniczne.

5. Warunki środowiskowe

- Chronić urządzenie przed wodą, rozlanymi płynami i wysoką wilgotnością.
- Nie stawiaj na urządzeniu ani obok niego naczyń z cieczą, takich jak szklanki, kubki czy wazon.
- Nie używaj produktu w atmosferze łatwopalnej, wybuchowej ani w pobliżu substancji palnych.
- W przypadku nagłej zmiany temperatury odczekaj, aż urządzenie osiągnie temperaturę otoczenia i wyschnie z ewentualnej kondensacji przed podłączeniem do zasilania.

6. Bezpieczne podłączanie przewodów

- Do portów RJ45 podłączaj wyłącznie kompatybilne przewody sieciowe i urządzenia zgodne z przeznaczeniem portów.
- Nie wkładaj do portów żadnych metalowych przedmiotów ani innych elementów nieprzeznaczonych do połączeń sieciowych.
- Układaj przewody tak, aby nie powodowały ryzyka potknięcia i nie były narażone na uszkodzenie.
- Nie ciągnij za podłączone przewody i nie wyginaj ich nadmiernie przy złączach.
- Przed zmianą okablowania zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania.

7. Użytkowanie

- Urządzenie jest przeznaczone do pracy ciągłej tylko w warunkach zapewniających odpowiednią wentylację.
- Podczas pracy obudowa może stać się ciepła; jest to normalne, o ile nie są zasłonięte otwory wentylacyjne.
- Nie przykrywaj urządzenia i nie umieszczaj na nim innych przedmiotów.
- Nie siadaj na urządzeniu, nie upuszczaj go i nie narażaj na silne uderzenia.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Czyść wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Nie stosuj rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli, środków żrących ani ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza obudowy lub portów.

9. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli zauważysz dym, nietypowy zapach, nadmierne nagrzewanie, trzaski lub niestabilną pracę.
- Odłącz produkt od zasilania również w przypadku zalania, uszkodzenia obudowy lub przewodu.
- Nie używaj ponownie urządzenia do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany personel.

10. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających ochrony

- Urządzenie powinno być używane pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.
- Elementy przewodów i opakowania przechowuj poza zasięgiem dzieci i osób, które mogą nieprawidłowo ocenić zagrożenia.

11. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani zasilacza razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed utylizacją odłącz wszystkie przewody i zabezpiecz produkt przed przypadkowym użyciem.

12. Ważne zalecenia końcowe

- Zachowaj niniejsze instrukcje do późniejszego wykorzystania.
- Przestrzegaj wszystkich informacji bezpieczeństwa podczas instalacji, użytkowania, czyszczenia i przenoszenia urządzenia.
- Produkt używaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z kompatybilnym wyposażeniem.

tenuda

tenuda

**5-Port 2.5G
Ethernet Switch**

Expand your network
to new applications

5-Port 2.5G Ethernet Switch

5-Port 2.5G Ethernet Switch

5-Port 2.5G Ethernet Switch

5-Port 2.5G Ethernet Switch

Tenda



5-Port 2.5G Ethernet Switch



**Fast and Stable
Transmission**



2.5G Bandwidth

Deliver high network speed on 5*2.5G RJ45 ports.




Compact and Exquisite

Save space with its small and stylish look.



Plug and Play

No extra configuration is needed in various networking environments.




Tenda

5-Port 2.5G Ethernet Switch



Fast and Stable
Transmission



2.5G Bandwidth

Deliver high network speed on 5*2.5G RJ45 ports.




Compact and Exquisite

Save space with its small and stylish look.



Plug and Play

No extra configuration is needed in various networking environments.



Tenda

Package Contents

- 5-Port 2.5G Ethernet switch
- Power adapter
- Quick installation guide

Features

- Compliant with IEEE 802.3/IEEE 802.3u/802.3ab/802.3az/802.3x
- 16K MAC address database and MAC address learning
- 25Gbps switching fabric for non-blocking line-speed forwarding



5-Port 2.5G Ethernet Switch



Tenda

Specifications

- Standard
- Compliant with IEEE 802.3/EEE 802.3u/802.3ab/802.3bz/802.3x
- Interface
- 5*10/100/1000/2500Mbps RJ45 ports
- LED Indicators
- 5*Link/Act indicator, 1*Power indicator
- Transmission media
- Recommended CAT5E UTP or better
- Dimensions
- 142*90*24mm
- Switch Feature
- Store-and-forward mechanism
- Operating Environment
- Temperature: 0°C-40°C; Humidity: 10%-90% RH non-condensing
- Storage Environment
- Temperature: -40°C-70°C; Humidity: 5%-90% RH non-condensing

5-Port 2.5G Ethernet Switch

Tenda

5-Port 2.5G Ethernet Switch

Fast and Stable Transmission

100Mbps

2500Mbps

100Mbps

100Mbps

100Mbps

Tenda

5-Port 2.5G Ethernet Switch

English

- Complies with IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, and IEEE 802.3x.
- 5*100/1000/2500Mbps RJ45 ports.

Español

- Cumple con IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz e IEEE 802.3x.
- 5*puertos RJ45 de 100/1000/2500Mbps.

Русский

- Соответствует стандартам IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz и IEEE 802.3x.
- 5*портов RJ45 100/1000/2500Мбит/с.

Português

- Está em conformidade com IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz e IEEE 802.3x.
- 5*portas RJ45 100/1000/2500Mbps.

Български

- Съвместим с IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz и IEEE 802.3x.
- 5*100/1000/2500Mbps RJ45 портове.

Italiano

- Conforme a IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz e IEEE 802.3x.
- 5*porte RJ45 da 100/1000/2500Mbps.

عربي

- يتوافق مع IEEE 802.3u و IEEE 802.3ab و IEEE 802.3x و IEEE 802.3bz.
- 5*مناقل RJ45 100/1000/2500Mbps.

Türkçe

- IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz ve IEEE 802.3x ile uyumludur.
- 5*100/1000/2500Mbps RJ45 bağlantı noktası.

Deutsch

- Entspricht IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz und IEEE 802.3x.
- 5*100/1000/2500Mbit/s RJ45-Ports.

Français

- Conforme aux normes IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz et IEEE 802.3x.
- 5*ports RJ45 100/1000/2500Mbps.

Română

- Respectă IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz și IEEE 802.3x.
- 5*porturi RJ45 100/1000/2500Mbps.

Magyar

- Megfelel az IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz és IEEE 802.3x szabványoknak.
- 5*100/1000/2500Mbps RJ45 port.

Polski

- Zgodny z IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz i IEEE 802.3x.
- 5*portów RJ45 100/1000/2500Mbps.

What This Product Does

Tenda's 5-port 2.5G Ethernet Switch is a desktop switch that enables high-speed forwarding for villas and small and medium-sized enterprises. It lets you connect computers, NAS, internet TV, game consoles, Wi-Fi 7 AP and other devices to access faster internet.



tenda



5-Port 2.5G Ethernet Switch

Fast and Stable Transmission

2.5G Bandwidth

Delivers high network speed on 5*2.5G RJ45 ports.

Compact and Exquisite

Save space with its small and stylish look.

plug and Play

No extra configuration is needed in your network environment.




tenda

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
6-8 Floor, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China. 518002
Website: <http://www.tendacn.com>
Email: sales@tenda.com.cn
support@tenda.com.cn

Specifications are subject to change without notice.
Tenda is a registered trademark legally held by
Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brands and
product names mentioned herein are trademarks or
registered trademarks of their respective holders.
Copyright ©2024 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
All rights reserved. Made in China

Manufacturer Info: Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Address: Tenda Technology Tower E3 TCL E-city, N.1001
Zhongshanyuan Road, Xili street, Nanshan district,
Shenzhen, 518052 Website: www.tendacn.com
E-mail: info@tenda.cn
Tenda Technology GmbH
Address: Grafenberger Allee 297,
40237 Düsseldorf
Email: support.de@tenda.cn (DE) / support.it@tenda.cn (IT)
support.es@tenda.cn (ES) / support.fr@tenda.cn (FR)
Telephone number: +39 022 9257916 (Italy Call center)



Points de collecte sur www.quelquesmarchés.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !